

PTFE/日本大金/M532 模压铁氟龙 耐温 高密度 高润滑 不粘性.粉料

产品名称	PTFE/日本大金/M532 模压铁氟龙 耐温 高密度 高润滑 不粘性.粉料
公司名称	东莞市丰禾塑胶原料有限公司
价格	136.00/千克
规格参数	品牌:日本大金 特性级别:粉料 用途级别:汽车部件,电子电器部件
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101
联系电话	15814225672 15814225672

产品详情

POLYFLON M-532

聚四氟乙烯

[Daikin Fluorochemicals \(China\) Co., Ltd.](#)

Product Description:

POLYFLON PTFE M-series is a granular powder for compression molding. As melt viscosity is extremely high, it cannot be used for molding applied to general plastic. Therefore basically at first it is compressed in the mold and is fused by sintering over its melting point. Various molding methods are developed. There are many types of POLYFLON PTFE to be applied the methods, conditions in mold processing and application. Features Good flowability, small particle size, sharp particle size distribution and low electrostatic charging property. Suited for thin-walled mold gap and iso static molding because of the excellent filling property.

总体
材料状态
资料 1
搜索 UL 黄卡

已商用：当前有效
[Technical Datasheet \(English\)](#)
[Daikin Fluorochemicals \(China\) Co., Ltd.](#)

供货地区
特性
形式
加工方法
物理性能
表观密度
平均颗粒尺寸

额定值
0.82
450

[POLYFLON](#)
亚太地区
高粘度良好的流动性
粉状
压缩模塑
单位制
g/cm³
μ m