

# 内蒙b1级保温橡塑板保温性能

产品名称	内蒙b1级保温橡塑板保温性能
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	450.00/立方米
规格参数	功能:保温 隔音 型号:定做 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

## 产品详情

橡塑海绵是一种材质柔软，具有闭泡结构，不含氯氟烃的黑色发泡橡塑（NBR/PVC）绝热材料，具有较低的导热系数、优异的抗水汽渗透能力，良好的防火性能。B1级橡塑保温板导热系数低\*闭孔结构，绝热效果持久良好；材料与水汽\*隔绝，不吸水，不凝露，使用寿命长，经过SGS检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材橡塑保温板不含有大气层有害的氯氟化物，符合ISO14000环保认证要求，使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长，而且耐酸抗碱，性能优越。橡塑保温管又有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯，橡塑保温管使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些橡塑管规格成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。适用温度范围广（-40 至105 ）耐候性良好，经久实用，具有优良的防火阻燃效果。

橡塑保温管有使用安全的特性，对肤质无刺激，且不会损害健康。橡塑保温管可有效防止霉菌生长，防虫蛀防鼠咬，耐酸性抗碱性，性能优越。良好的性能成为管道保护的上好绝热选材，防止它们因空气等、工业环境带来的腐蚀作用。横跨145度的温度差，经久实用，防火阻燃效果也很好。橡塑保温管现已被大规模应用于节能建筑的构建，有效的降低能耗，带来了社会效益和经济效益的双丰收。早已成为国家提倡的建筑选材。。（NBR/PVC）保温板以耐磨、耐热及阻燃性能优异的橡胶、聚氯乙烯等为主要原料，加入发泡剂、抗老化剂，经过密炼、发泡而成，系含有大量微小独立气泡的柔性泡沫绝热材料。具有柔软、耐屈绕、阻燃、导热系数低、减震、防水、吸音等特点，可广泛用于\*空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、电气等领域各类冷热介质管道、容器保温，能达到降低冷、热损耗的优良效果，亦可加工制作健身器材、医疗器械及日用品的把套、护套等。由于橡塑产品具有外形整洁美观、施工方便、无污染等优点，被誉为本世纪新一代高品质环保型绝热保温材料。

橡塑产品的优点:1、橡塑产品是绿色环保产品，ISO14000环保认证产品符合其要求，没有对大气层有害的

氯氟化物，在安装和使用中不会影响人体健康。2、产品的防火性能优良，是难燃性材料，符合国jia的相关检测标准。3、产品具有低导热系数，作为高品质的保温节能材料具有良好的隔热、隔冷性能，热传导稳定。4、橡塑产品是闭泡式结构，产品有很强的抗水汽渗透能力，外界中的水很难渗透到材料中，因此，使用本产品作为保温外层就不再需要另外添加隔汽层。以福建省橡塑保温板价格特殊工艺发泡而成的软质保温节能材料，绝不含氯氟烃。本品具有柔软,耐屈绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等优良性能。可广泛用于\*空调,建筑,化工,医药,轻纺等行业。