

铁岭液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	铁岭液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

铁岭液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijgsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

2.过滤材料得比较：

双漩流全自动高效送风口的滤袋是我们公司自主研发特有商品，它是一种PF-B型高分子化合物，该过滤材料材料优质，耐磨性和抗化学侵蚀性好；具有独特的亲水性憎油溶性、可压缩性、气孔率大、河道治理能力很强（单位面积的河道治理量是石英沙的5倍左右）、工作的时候过滤层孔隙度上疏下密，合乎理想化过滤层的孔隙度遍布，过滤效果和反洗再生能力优质，并且使用期限很长，大概2年更换一次过滤材料（依据水体状况zui短时限）。

砂滤器在使用中过滤材料存有乱层状况及其表层非常容易结块的情况，一般情况下必须大概2年拆换3次过滤材料，控料需要人工亲身掏料，罐里恶臭味难忍，损害职工人体，并且由于料多，不容易取下，控料时间也非常长，危害生产制造，又为掏出来的过滤材料还要找个地方堆积犯愁。

双漩流高效率自动过滤器平均每年拆换过滤材料成本费用及人工费用累计花费约为5.1万余元/年；砂滤器平均每年拆换过滤材料成本费用及人工费用累计花费约为9.75万余元/年。是双漩流高效率自动过滤器的1.5倍。

3.处理效果：

3.1 工作中时间对比：

双漩流全自动高效送风口的河道治理量是17~25 Kg/m²,砂滤器的河道治理量是7-10Kg/m²上下，因此在相同水体的情形下，双漩流全自动高效送风口工作时间比砂滤器长33%之上。双漩流全自动高效送风口的软化器周期为8-12钟头，而砂滤器的软化器周期为6-8钟头。

3.2 反洗时长、水流量对比：

双漩流全自动高效送风口的反洗时长15-20min，反洗水流量190—254 m³/天。解决同水体、同水流量的砂滤器的反洗时长25-30min，反洗水流量756—908 m³/天