

辽阳液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 辽阳液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口 |
| 公司名称 | 广州灵洁环境科技有限公司 |
| 价格 | 250.00/件 |
| 规格参数 | 规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆 |
| 公司地址 | 广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报) |
| 联系电话 | 020-84550045 13418021331 |

产品详情

葫芦岛市液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijgsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

什么叫高效率超滤装置？

设备简介

高效率超滤装置是一种构造优秀、性能优良压力式超滤装置，它采用了一种新型的束状软填料——化学纤维做为滤元，其过滤材料孔径可以达到几十微米乃至几微米，并且具有比表面积大，过滤阻力小等优势，克服了颗粒状过滤材料的过滤精度受滤料粒度限定等诸多问题。细微的过滤材料孔径，在很大程度上增强了过滤材料的堆积密度和表面自由能，增强了水中悬浮物颗粒物与过滤材料接触机遇及过滤材料的吸附能力，从而提高了过滤率和河道治理容积。

高效率超滤装置,归属于水净化设备,包含过滤装置筒节及出入空调水系统、筒身体内固定圆孔板、皮质脊髓束、滤元相对密度移动板及浮球开关、移动板限位装置、曝气系统软件,筒节核心置有一滤元相对密度移动板摆杆,所述的摆杆一端固定不动在固定圆孔板核心,另一端由支撑架固定在筒节内腔,本实用新型以在移动板核心区域设置摆杆,以避免移动板偏位的时候被卡住,另选用身体之外相对密度定位调节装置,可人为因素调整相对密度限位装置,不用关机加水,且身体之外调整可采取PLC来调节相对密度限位装置,做到全自动控制全过程。

高效率超滤装置,包含过滤装置筒节及出入空调水系统、筒身体内固定圆孔板、皮质脊髓束、滤元相对密度移动板及浮球开关、移动板限位装置、曝气系统软件,其特征在于筒节核心置有一滤元相对密度移动板摆杆,所述的摆杆一端固定不动在固定圆孔板核心,另一端由支撑架固定在筒节内腔。 高效率超滤装置可有效地清除水里的悬浮固体,并且对水里的有机化合物、胶体溶液、铁、锰等有明显清除功效。其具有过滤速度快、**度高、河道治理携带方便、操作简便、运行可靠、无需要独特维护保养等特点,可广泛应用于电力工程、原油、化工厂、冶金工业、造纸工业、纺织品、食品类、饮品、饮用水、游泳馆等各类工业化用水和饮用水以及废水的过滤解决。