

# 葫芦岛液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	葫芦岛液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

葫芦岛市液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijgsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

### 性能参数及特点

过滤速度快：一般为30m~60m/h，是石英砂过滤器3~5倍。过滤精度高：通过混凝土处理渗水浑浊度20FTU时，滤后水浑浊度 1FTU；渗水浑浊度 150FTU时，滤后水浑浊度 30FTU。

过滤阻力小：当过滤速度为30m/h时，开始气体压力大约为0.02Mpa。

机器设备体型小：与一样滤水流量的多介质过滤器对比向其体积的1/4~1/3上下。

河道治理携带方便：机器设备河道治理容量为18~25kg/m<sup>3</sup>（过滤材料），是一般过滤器2~4倍。

自用水量低：软化器水仅是制水流量的1-2%上下、软化器时间较短，约10-15min。

耐负载撞击力强：渗水水体短时间恶变，还能保证出水水质。

冲击韧性高：坚固耐用，纤维滤料的使用期达十年以上。

### 特性标准

高效率超滤装置关键性能及标准表

## 高效率化学纤维过滤器清洗用气动阀门配罗茨鼓风机规格型号特性表

### 组装

机器设备安置在水准的前提下，用地脚螺丝固定住或焊在予埋在原有里的锚板上。设备安装工程之后其水准误差不得大于5mm。

设备安装工程调节之后，就可以组装各支管闸阀外部联接管道。闸阀和管道施工前，应先管道内层和活套法兰面清洗干净，以避免锈迹和油渍等异物环境污染过滤层。

机器设备操作间可布局灌渠式污水处理管沟，管沟的布口用后盖板盖上。

机器的进气口主管务必高过过滤器zui高些，以避免清理错误操作时水倒流入罗茨鼓风机，如不能达到标准时，需在空气管道道路上组装止回阀。