

阜新液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	阜新液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

设备维护管理及注意事项

(1) 纤维滤料特性和更换周期时间

高效率超滤装置选用的过滤材料是一种由高分子化学纺织材料，过虑吸附里的悬浮固体以表层物理吸附为主导，吸附泥渣后，可以用水和空气清洗的物理的方法再造。这些材料耐热温度为106~127℃，并且对各种各样碱及非氧化性酸有极强的耐蚀性，持续使用期限不得少于10年。

(2) 常见问题 可能导致出水水质不良缘故：氧化塔无效 清理不到位 渗水带压 助凝剂使用量不合理

过虑流动速度起伏很大 清洗水通道闸阀关掉不紧 抽样检验有误 必须独特清理的状况：机器设备在使用中，若发现化学纤维上面有很多微生物菌种繁育或吸附大量油渍时，必须独特清理，可以用2%NaOH水溶液将过滤材料浸泡24小时之后，再进行清洁。

进、出水水质 渗水水体：悬浮固体 20mg/L 浊度 20 F.T.U. 出水水质：悬浮固体 1.0mg/L 浊度 1.0 F.T.U. 注：滤前水是经混凝土澄清过滤水时的冷水。