

朝阳液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	朝阳液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

向阳液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

双漩流高效率自动过滤器应用领域及性能指标

双漩流高效率自动过滤器应用领域:

- 1 用于炼钢设备冷却循环水和连铸二凉水等残油含悬浮固体的浊环水系统软件。
- 2 渗水颗粒物粒度 < 500 m。
- 3 渗水悬浮固体成分SS 150 mg/L。
- 4 渗水油成分 30 mg/L。
- 5 渗水环境温度 80 。
- 6 渗水工作压力0.25 MPa—0.4 MPa。

双漩流高效率自动过滤器性能指标:

- 1 出水量悬浮固体成分SS (或污泥负荷) 15 mg/L (或 90%)。

- 2 出水量油成分（或污泥负荷） 3 mg/L（或 85%）。
- 3 过滤速度高（一般过滤速度为45m/h—50m/h，zui高可达55m/h），河道治理能力很强（河道治理量是17~25 Kg/m²）。
- 4 过虑风阻不得超过0.05 MPa。
- 5 电装工作电压一般为220V，机器设备本身运作输出功率为500W。
- 6 反清洗水抗压强度：0.6 m³/min · m²，工作压力：0.3-0.5 MPa。
- 7 软化器压缩气体抗压强度：3 m³/min · m²，工作压力：0.4-0.6 MPa。
- 8 软化器期为15分钟左右—20min/台，软化器周期为8钟头—12个小时。
- 9 土建投资花费小、运行费用低。
- 10 实际操作更简约、便捷、易操纵、运行可靠。
- 11 设备使用年限*少10年。