

# 湖北省岩棉板

产品名称	湖北省岩棉板
公司名称	武汉海音声学建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东西湖区沿海国际
联系电话	13554634203

## 产品详情

### 岩棉板

玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的，广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合

### 特点

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：不燃。
- 3、热荷重收缩温度：643度
- 4、吸湿性：3.9%。
- 5、有机物含量：2.9%。

岩棉板规格：1.2\*0.6米（规格厚度可以定做）

### 注意事项

- 1.要注意防雨，不能在雨天施工。

2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的

3.当温度超过一定的温度，比如：200 时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。

4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200 时,一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加保温钉，(间距400mm左右)外护要贴紧。

本公司生产阻尼隔音毡,金字塔棉,隔音减震垫,环保吸音棉,聚酯纤维吸音板,波峰棉,复合隔音板,布艺软包吸音板,减震吊钩等一系列隔音吸音材料,三证齐全,

### 岩棉外墙外保温系统施工要点

1.施工前，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。

2.岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工方案进行。

3.岩棉板外保温系统的生产企业应有人员在施工过程中进行现场指导，并配合施工单位和现场监理做好施工质量控制工作。

4.材料进场必须按规格，数量和质量要求经过验收合格才能入库，并应有专人保管，严禁露天堆放。幕墙岩棉板应架空防潮堆放。

5.施工应具备以下条件：

(1) 基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。

(2) 必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。

(3) 施工专用脚手架应搭设牢固，安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面，墙角的间距应满足施工要求。

(4) 基层墙体应坚实平整，表面干燥，不得有开裂，空鼓，松动或泛碱，水泥砂浆找平层的粘结强度，平整度及垂直度应符合（建筑装饰装修工程质量验收规范）GB50210中普通抹灰工程质量的要求。

6.岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5℃时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。施工时及施工后，应采取有效措施防止雨水冲刷及烈日暴晒，并应及时做保护层。如施工中突遇降雨，应采取措施防止雨水冲刷墙面；冬季施工应按照相关标准采取防冻措施。

7.大面积施工前，按规定应在现场采用相同材料，构造做法和工艺制作样板墙，并经有关各方确认后后方可进行工程施工。

8.用岩棉板施工时，操作工人应佩戴好**劳保用品**，做好职业健康保护，并注重施工安全。

9.岩棉板外保温系统有关必检的材料应送有资质的检测机构进行检测，检测合格方可使用。

10.岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法，涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后，应先将保温板下端与基层粘贴，岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设，并应采取边铺边锚固，板缝应自然靠紧，板间缝隙不得大于2mm，如缝宽2mm时，应有保温材料填充处理，相邻板面应平齐，板间高差不得大于1.5mm。

11.所有可达岩棉板的穿墙管线与构件，其出口部位应用相同材料填实后进行防水密封处理。

12.如在施工过程中发现贴面层脱落，应及时采取粘结或者用锚固件锚固的方式固定，并及时进行外饰面层施工。

13.抹面层施工应符合以下要求：

(1) 岩棉板粘贴完毕，应对板的抹灰面进行表面处理，用不锈钢抹刀对整个表面涂刮抹面胶浆（厚度1~1.5mm），并压入岩棉板的表层纤维中。

(2) 抹面胶浆应严格按照产品使用说明书进行配置，配置好的胶粘剂应避免太阳直射，并应在2h内用完。

(3) 抹面层分二层进行。层抹面胶浆厚度2~3mm，应先用不锈钢锯齿抹刀抹灰，后用大抹刀抹平，并趁湿压入玻纤网布，待胶浆稍干硬至可触碰时安装锚固件，用抹面胶浆封堵锚固件塑料圆盘及其周边；层抹面胶浆稍干可进行第二层抹面胶浆施工，厚度2mm左右，抹平并使抹面层厚度达到设计要求。

(4) 网布的铺设应抹平、找直，并保持阴阳角的方正和垂直度，网布的上下、左右之间均应有搭接，其搭接宽度不应小于100mm；玻纤网布不得直接铺设在岩棉板表面，也不得外露，不得干搭接。

(5) 锚固件的安装应按设计要求的位置，用冲击钻或电锤钻孔，钻孔深度应大于锚固深度10mm，安装时将锚固钉敲入或拧入墙体，圆盘紧贴层网格布，并及时用抹面胶浆覆盖圆盘及其周边 [1]。

1.要注意防雨，不能在雨天施工。

2.用于保冷必然要在加防潮层，在温度特殊低的状况下，用不含树脂的岩棉进行绝热，其防潮层也必需是防火的

3.当温度超过一定的温度，比如：200时，保温必需加适宜的外护，这样就不会使岩棉板厚度和容重发生转变。

4.有关大直径和平壁设备用岩棉成品保温，超越200时，一定要谨记岩棉板生产厂家的叮嘱：加[保温钉](#)，(间距400mm左右)外护要贴紧。

5.需保温的设备、保温钉以及管道为利于防腐，可接纳恰当涂层。另外应没有任何走漏的地方。这样可以达到更好的效果。

6.岩棉板成品在室外保温的情况下易受机械磨损的应宜用金属或塑料然后留意接头的地方，接缝的密封，需要时加胶质封条，包裹层堆叠局部不小于100mm

7.当保温对象呈90度放置，且有一定的高度时，岩棉板的保温层必然要有定位销或支承环，间距一定不要大于3米，以防保温资料在有震动时向下滑动。

8.为了可以达到热损掉小目标，岩棉板和毡的接头一定要对接严密，如果有多层保温时各个十字接缝需要交织开来，以免构成热桥，在保冷时必须根绝冷桥。

武汉海音声学建材有限公司是一家专卖穿孔石膏板、穿孔硅酸钙板、穿孔复合板、聚酯纤维吸音板、槽木吸音板、孔木吸音板、木丝吸音板、陶铝吸音板、竹木纤维吸音板、生态木长城板、矿棉板、孔木吸音板、布艺软包、吸音布、吸音海绵、扩散体、玻璃棉板、白色聚酯纤维棉、隔音毡、隔音板、XPE聚乙烯发泡减震垫、地面减震砖、吊顶减震器、墙体减震器、减震龙骨、玻璃棉毡、岩棉板、橡塑海绵、纤布、无纺布、玻纤、铝箔等隔音吸音、保温隔热、减震降噪声学材料。

也在全国承接各种隔音吸音安装工程包括ktv、酒吧、电影院、嗨吧、体育馆、会议室、录音棚等场所。