

宁夏液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	宁夏液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

甘肃液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

什么是双漩流高效率自动过滤器?

双漩流高效率自动过滤器(通称LSL)是运用双漩流发明专利完成反洗高效自动过滤器。机器设备过滤时受压力、介质自身重量、顶层所截流颗粒污染物缩小等多种因素产生的影响,加上自主研发PF-B特殊高分子材料纤维滤料软性好、含有弹力、空隙可变性,过滤层气孔率沿自上而下的水流方向慢慢缩小,合乎理想化过滤材料上疏下密密的孔隙度遍布,产生理想化分层次情况。高分子材料过滤材料以很大的比表面与气孔率截流水里的油及悬浮物,充分运用出过滤材料深层次河道治理水平。机器设备具备阻力小、过滤速度高、河道治理能力强、孔隙率高、过滤材料不容易跑料、不用担心乱层、过滤层不容易结块的特征。

机器设备软化器选用具有自主知识产权双漩流智能化清理方法(仿真模拟人力抚弄,运用旋向不同类型的高压气体开展软化器,提升过滤材料内水流量的倒流剪切应力,增加过滤材料之间翻滚价值和彼此磨擦,使过滤材料与悬浮固体、油的脱离更为快速、便捷),运用气、水更替软化器,再加上自主研发PF-B特殊高分子材料纤维滤料具备亲水性憎油特性,使反洗更加合理,过滤材料能够获得完全软化器再造。打破了传统的颗粒状过滤材料过滤装置(如石英沙、长焰煤等)的滤袋表层具有很强的亲油性、使之吸附油渍后反洗效果不理想、易跑料、易乱层、易结块、去油效果不理想等缺陷。

运用PLC完成机械自动化,可以协助进到主控室。操纵选用时长、压力差、强制性等控制方法对高分子材料过滤材料开展软化器。系统中机器设备按设置时间、压力差逐台更替软化器,保证系统总解决水流量不会改变,并且能完成常见故障及设备过压报警功能。

双漩流高效率自动过滤器的本身及主要件均给我企业单独生产制造进行,可以依据性能参数单独开展总

体设计。

做为一种新型的过滤系统,双漩流高效率自动过滤器早已在制造、日常生活等行业起着至关重要的作用,得到非常好经济效益和社会效益。