

固原液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	固原液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

固原液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

人力尘称重法有以人力尘为尘源,通过检测待测过滤装置前后左右人力尘品质转变来决定过滤器过滤率;比色计高效率法有依据取样前后左右因为积灰使过滤纸的光照强度或饱和度产生变化,选用光度计来辨别其差别,进而得到过滤器高效率;计径计数法是由白炽灯灯源或激光光源的颗粒计数器**测量待测过滤装置前后左右各粒度档累计颗粒数量明确各粒度档累计计数高效率,这种方法得出一条随粒度变动的过滤率曲线图,可以更加全方位地体现过滤器特性。伴随着电子器件市场的发展,洁净级别要求越来越高,尤其是1级净化室的诞生,随之对无损检测技术和测试仪器提出了更高的要求。

为了适应这样的要求,海外已研发出并迅速生产制造**测量0.1 μ m粒子的激光器颗粒计数器,zui近又取得成功研发**测量比较小粒度0.01 μ m的颗粒计数器。激光器颗粒计数器、凝结核颗粒计数器等新兴检测仪器的诞生和大气气溶胶技术发展,为测量仪径高效率带来了必需的方式和方式。

空气过滤网记数高效率测定法将过滤器测试标准与净化室的检测方式统一起来,因而可以根据洁净度等级规定准确地挑选过滤装置,这是一种迅速、简易、方便快捷的过滤装置检测方式。基于此,有人提出一套将高效空气过滤器监测系统与一般自然通风用空气过滤网监测系统合二为一的过滤装置性能试验系统软件,高效率检验使计径计数法,经实验检测检验效率检验结果均符合过滤装置测试标准。

同时还有用以选用记数高效率法检验过滤装置检测一般自然通风用空气过滤网的新式检。