

吉林液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	吉林液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

吉林省液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijxsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

高效送风口的监管表明

- 一、对高效送风口应按规定和总和周期时间开展安全检查、拆换和记录。
- 二、 高效送风口的维修维护保养基本内容
 - 1、查验压差计姿势是不是失效，查验压差表数是不是超过高效送风口终摩擦阻力
 - 2、查验过滤材料环境污染水平，查验过滤材料有没有变形或透风
 - 3、查验高效送风口架构、连接管道等是否有显著透风状况
 - 4、查验高效送风口壳体环境污染水平与有耐腐蚀
- 三、 在具体运行时，解决过滤装置两端压力差进行监测，当压力差超出标准值，其实就是过滤装置摩擦阻力超过终摩擦阻力时，

解决过滤装置进行清洁（中效过滤器）更换新（净化空调，高效率）。在出现下列在其中一种情况时，就拆换高效送风口。

- 1、气旋速率降到zui低底限。即便拆换初效、中效空气过滤器后，气旋速率仍不上扩大。
- 2、空气过滤器的压力做到初阻力的1.5-2倍。
- 3、高效送风口发生没法修复的漏水。

四、拆换高效送风口常见问题

- 1、拆换高效送风口时系统软件应停止工作
- 2、拆换中的高效送风口应外包装然后按废弃物处理，不可清理完多次重复使用
- 3、改换过滤装置后并且对架构周边等其他构件深度清洁。
- 4、一般需有备用过滤装置，一旦发生过滤装置损害应该马上拆换。