

国丰茎穗兼收割机安装防陷半履带防打滑不陷车

产品名称	国丰茎穗兼收割机安装防陷半履带防打滑不陷车
公司名称	山东亿首重工机械有限公司
价格	17000.00/套
规格参数	品牌:山东亿首重工 型号:根据轮胎型号改装 产地:山东德州
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道西雒村(注册地址)
联系电话	17663085796 17663085796

产品详情

我国东北林区经过多年采伐后,现森林资源主要分布在坡度 15° 以上地区,这对集材机的爬坡性能要求大幅增加。通过对集材机爬坡过程进行受力分析,得到集材机牵引力、爬坡度、爬坡速度和能耗的表达式。

对三角履带式集材机ZLY-930E和轮式集材机ZLY-925D的参数进行爬坡度、爬坡速度和能耗的计算和分析,

结果表明:在多种集材路面上,三角履带式集材机都能保证空载爬坡度达到 20° 以上,而爬坡速度较低,一般不超过 19km/h

联合收割机的使用季节性强,闲置时间长。要保持收割机良好的技术状态,地延长其使用寿命,闲置阶段的保养非常重要。

把所有的传动带拆下,擦洗干净,涂上滑石粉,挂上标明规格与传动部位的标签,挂在库内墙上保存;把所有滚子链拆下,用柴油或煤油清洗干净,沥干后放入废机油中浸煮 30 min 左右(或在废机油中浸泡 48 h),取出后沥净机油,再放入加温融化了的黄油中蘸一下,然后用牛皮纸或耐油薄膜包好,存放于干燥通风处

