

四平液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口

产品名称	四平液槽式DOP高效送风口生产厂家,洁净室上下排风口参数,无尘室回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	250.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

四平液槽体式DOP高效过滤器生产商,净化室左右排气口主要参数,洁净室送风口

高效过滤器gdlijgsfk由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

(一)、A台软化器安全操作规程 1、开启过滤装置出气阀N6，开启污酸排出总闸N10，开启软化器过滤阀N4，将硫酸液液位仪超出上花盆底350mm时（出液时长可调式），关掉软化器过滤阀N4。2、先运行风机，打开风机出气阀N15，开启旁通阀N5。向过滤装置鼓腮5-10min（清理环节中旁通阀N5自始至终开了）3、开启反洗剂过滤阀N4，放净罐里硫酸液后（放硫酸液时长可调式）。4、关掉软化器过滤阀N4，5、开启软化器漏液阀N3，开启软化器漏液总闸N9，当反洗剂液位仪超出上花盆底350mm时（漏液时长可调式），关掉软化器进酸阀N3开展二遍软化器；软化器三、四遍，将过滤装置反清洗干净。关掉旁通阀N5、关掉风机、再关掉风机出气阀N15。软化器漏液总闸N9，关掉污酸排出总闸N10，关掉A台出气阀N6，等候B台软化器。（二）、B台软化器安全操作规程 1、开启过滤装置出气阀N6，开启污酸排出总闸N10，开启软化器过滤阀N4，将硫酸液液位仪超出上花盆底350mm时（出液时长可调式），关掉软化器过滤阀N4。2、先运行风机，打开风机出气阀N15，开启旁通阀N5。向过滤装置鼓腮5-10min（清理环节中旁通阀N5自始至终开了）3、开启反洗剂过滤阀N4，放净罐里硫酸液后（放硫酸液时长可调式）。4、关掉软化器过滤阀N4，5、开启软化器漏液阀N3，开启软化器漏液总闸N9，当反洗剂液位仪超出上花盆底350mm时（漏液时长可调式），关掉软化器进酸阀N3开展二遍软化器；软化器三、四遍，将过滤装置反清洗干净。关掉旁通阀N5、关掉风机、再关掉风机出气阀N15。软化器漏液总闸N9，关掉污酸排出总闸N10，关掉A台出气阀N6，等候C台软化器。（三）、C台软化器安全操作规程 1、开启过滤装置出气阀N6，开启污酸排出总闸N10，开启软化器过滤阀N4，将硫酸液液位仪超出上花盆底350mm时（出液时长可调式），关掉软化器过滤阀N4。2、先运行风机，打开风机出气阀N15，开启旁通阀N5。向过滤装置鼓腮5-10min（清理

环节中旁通阀N5自始至终开了)

3、开启反洗剂过滤阀N4，放净罐里硫酸液后（放硫酸液时长可调式）。 4、关掉软化器过滤阀N4，
5、开启软化器漏液阀N3，开启软化器漏液总闸N9，当反洗剂液位仪超出上花盆底350mm时（漏液时长可调式），关掉软化器进酸 阀N3开展二遍软化器；软化器三、四遍，将过滤装置反清洗干净。关掉旁通阀N5、关掉风机、再关掉风机出气阀N15。软化器漏液总闸N9，关掉污酸排出总闸N10，关掉C台出气阀N6，等候A台软化器。 § 碱软化器反洗安全操作规程（A.B.C打开程序一样）