高压绝缘兆欧表 6213A IN

产品名称	高压绝缘兆欧表 6213A IN
公司名称	深圳市泰立仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1926室
联系电话	86-075582513866/82513966/83981166 13662293686

产品详情

台湾标准电机高压绝缘兆欧表 6213A IN

深圳泰立仪器仪表有限公司专业代理标准电机,为您提供最优惠价格,欢迎来电咨询!

0755-82513966 15889334639 杨先生

高压绝缘兆欧表 6213A IN

DIGITAL H.V. INSULATION TESTER

· 2行*16字的大型液晶显示器。

· 微处理器控制设计。

· 绝缘阻抗测试20个档位。

· 自动换档。

· 显示测试电压值。

· 外来电压（＞500Vac或者＞500Vdc）输入

时警告设计。

· 自动放电。

· 过载保护。

· 电源不足指示，测试过程中时间即时显示。

· 自动关机设计。

· 省电功能设计。

· 通过欧洲安规检测。

高压绝缘兆欧表 6213A IN仪器的突出特点

1.PI（极化指数）值的设计。

2.DAR（吸收比）值的设计。

3.对被测设备放电时，感性元件和容性元件放电电流、电压等多种数据，为条形图显示出来，使操作者更直观的观察设备的放电情况和设备的情况。

高压绝缘兆欧表 6213A IN技术参数

测试电压	从500V到10kV，每500V为一个单位，可以依据需要增加或减少
固定设定电压档	1 kV ,2.5kV,5 kV,10 kV
测试范围	300kΩ～500GΩ（自动换档）
精确度	±5%读值
短路电流	5mA
IP/DAR测试范围	0～99.9

电压准备	一般选择在额定电压在测试当中20%～5%之间，电流是有限制的， 如果电流太高，电压会自动降低调节
使用电池	1.5V（C型）*8（颗）碱性电池
外形尺寸	330（长）*260（宽）*160（高）毫米
重量	约3600克
附件	测试线*1（组） 说明书*1（本） 电池