

# 日本共立3126高压绝缘电阻测试仪

产品名称	日本共立3126高压绝缘电阻测试仪
公司名称	深圳市泰立仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1926室
联系电话	86-075582513866/82513966/83981166 13662293686

## 产品详情

日本共立3126高压绝缘电阻测试仪

深圳泰立仪器仪表有限公司专业代理日本共立,为您提供最优惠价格,欢迎来电咨询!

0755-82513966 15889334639 杨先生

日本共立3126高压绝缘电阻测试仪介绍:

宽广的测试电压量程: 500V,1000V,2500V,5000V 绝缘电阻可达1T 。短路电流5毫安。  
大显示屏,可同时显示条形码和数字值。可同时显示极化指数(PI)和吸收比 ( DAR)。  
输出电压显示和放电电压显示。超测量范围报警功能。自动关机功能。  
设计符合国际安全规格IEC61010-1 CAT.III 600V。

日本共立3126高压绝缘电阻测试仪参数:

量程	绝缘电阻				电压测定
	500V	1000V	2500V	5000V	V AC/DC

测定范围	0.0~99.9M 100~999M	0.0~99.9M 100~999M 1.00~1.99G	0.0~99.9M 100~999M 1.00~9.99G 10.0~99.9G	0.0~99.9M 100~999M 1.00~9.99G 10.0~99.9G 100~1000G (1T )	30~600V AC/DC (50/60Hz)
精确度	± 5%rdg ± 3dgt	± 5%rdg ± 3dgt	± 5%rdg ± 3dgt	± 5%rdg ± 3dgt ± 20%(100G以上)	± 2%rdg ± 3dgt
短路电流	最大5.0mA				---
额定测定 电 流	0.5M 负荷时 1mA~1.2mA	1M 负荷时 1mA~1.2mA	2.5M 负荷时 1mA~1.2mA	5M 负荷时 1mA~1.2mA	---
开路电压	500VDC+30% -0%以内	1000VDC+30% -0%以内	2500VDC+30% -0%以内	5000VDC+30% -0%以内	---
最大显示	999计数(1000G 时1000计数)				630计数
消耗电流	测试时最大约1000mA				约110mA
耐 压	5320V/5秒				
安全规格	IEC61010-1 CAT.III 600V 污染度 2 IEC61010-031 IEC61326				
电 源	DC 12V:LR14 × 8				
外形尺寸	205(L) × 152(W) × 94(D)mm				
重 量	约 1.8kg (含电池)				
附 件	7165A (测试探棒) 7224A (接地线) 7225A (保护线) 9159 (携带箱) 8019 (钩形探针) 8254(延长探棒)				

使用说明书、LR14 (碱性电池) × 8 校准书

可选件

7168 (鳄鱼夹测试线) 8302 (适配器)