

湿帘冷风机厂家降温冷风机

产品名称	湿帘冷风机厂家降温冷风机
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	568.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘冷风机四大特色6大亮点：

一、强劲动力

送风距离可达20-26米，风量每小时18000-30000m³/h;

二、快速制冷，大面积降温

一台可管100-200平方，即开即冷，降温6-10度;

三、超低耗能，节能减排

与传统空调相比，在100平方的空间内，冷风机与传统空调，每小时相差5度电、按照工业用电每度1元、每天12小时、即可省60元，一个夏天可省电费5400元左右;

四、加厚加高加宽

全新原料外壳，采用全新PP原料塑料外壳，制造而成双层加厚侧板，使用寿命更久，抗摔耐用，具有抗紫外线老化，耐腐蚀防酸碱，全不锈钢螺丝，结构更牢固耐用。

五、过滤紧密防尘网

防止灰尘等空气中杂质吸入机器过滤灰尘粉尘;

六、双重大功率过滤水泵

更好的过滤水中杂质，水流更顺畅，供水更均匀；

七、排水阀门

可定期清洗水箱，自动排水保持水质干净，空气清新。

八、经久耐用

纯铜电机采用纯铜芯材质，静音长效，安全稳定，使用寿命长；

九、金属拼接扇叶

风力强劲，送风量大，坚固耐用；

十、三种出风方式

上出风、侧出风、下出风。

湿帘冷风机能够职位降温还可以整体降温，职位降温比整体降温实际效果更优

一、职位降温（指定降温地区降温）

1、风管的原材料一般选用薄厚0.6毫米之上的两面热镀锌板，板上应打上筋板。湿帘冷风机厂家降温冷风机

2、出风口设定在工作人员职位上边，出风口规格型号规格可依据气压、风量与排风视角来选装，带分空调风叶的出风口便捷调整风量，完成各风咀风力、风量平衡；

3、风管的规格型号一般选用额定值水流量法设计方案，主风管维持在风速8~8m/s，尾端风管维持风力1.5~1m/s；

二、整体降温

1、整体降温工程项目应应用轴流式型号，设计方案尽可能应用弯管立即排风；湿帘冷风机厂家降温冷风机

2、对必须清静的场地，应配套设施消声弯管风管应用。

体系构成：主机、排风口、新风口、风道。体系特色： 安稳，牢靠； 继续不断通风； 舒服，安康； 占用空间小； 体系无需修理； 能耗低，无噪音； 运用寿命长。蒸发式降温换气机组换气原理蒸发式降温换气机组适用于敞开式及半开敞式环境，可以直接运送天然风及运送降温后的冷风。室外新鲜空气经蒸发式降温换气机组过滤、降温后向室内连绵不断的很多运送，将室内带有异

味、粉尘和混浊炽热的空气排出室外，一起统筹换气、降温及添加空气含氧量等多种作用，格外适用于高温及人群密布场所。湿帘冷风机厂家降温冷风机

[上出风湿帘冷风机安装指导](#) [工业用环保空调](#) [大风量水冷环保空调](#)

[水帘冷风机工厂车间专用环保空调安装说明](#) [养殖专用环保空调](#) [大风量水循环环保空调](#)

[水帘冷风机工业大风量水循环冷风机](#) [工业专用环保空调](#) [大风量低噪音节能环保空调](#)

[工厂车间专用环保空调安装使用](#) [养殖水帘冷风机安装](#) [工业专用环保空调简介](#) [工业专用环保空调](#)

[水帘冷风机规格参数](#) [养殖用水帘冷风机](#) [大风量水循环湿帘冷风机介绍](#)