

工厂湿帘冷风机安装流程

产品名称	工厂湿帘冷风机安装流程
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	58.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘冷风机应用关键点：

1、湿帘冷风机和水泵电源电路宜集中控制系统，自动开关需装房间内。冷风机应用前，应保证湿帘和蓄水池中无脏物，每一年清理1~两次；冬天无需时，将池中水放净，用塑料薄膜把壳体捆扎好，以防脏物进到机内。

2、添加池原水应是清理水，以维持湿帘冷风机管道通畅和湿帘效率高。如发觉湿帘供电不够或不匀时，要查验池里是不是少水(池里浮球开关能全自动补水保湿和停水)，水泵是不是运行及其供水管道路和水泵入水部位，尤其是喷水管头道上小圆孔有无阻塞，查验喷水管头路是不是坐落于湿帘中间。

湿帘冷风机是新时期挑选：湿帘

冷风机即湿帘+离心风机纵向自然通风降温系统

，是现如今世界经济发展、环境保护降温系统软件。原理是：波浪纹状湿膜表层有层薄薄的收缩水，当户外空气干燥空气清新被对门离心风机吸脂越过湿膜时，空气中发热量被湿膜进水消化吸收并将水蒸发进到房间内，产生清凉潮湿气体，让人造成清爽觉得。工厂湿帘冷风机安装流程

工业冷风机是无压缩机、无冷煤、无污染的环保型产品，它是利用室外全新鲜空气蒸发冷却原理降温并

与室内进行对流换气从而达到室内通风降温的目的。与传统压缩机空调系统相比，造价不足其一半，并且设备不占任何建筑面积。系统简单，易于快捷安装、维护，无须维护人员。体现了节能、人性、美观、环保等特性，为电子、纺织、制鞋、塑胶、机械车间、卷烟厂、现代家庭、办公室、超市、医院、娱乐场、候车室等环境的通风降温提供了完美的解决方案。工厂湿帘冷风机安装流程

送风弯管规格说明

1、为保证送风阻力小，从主机接出的风管曲率半径应为管径的2倍。在1500*1500的板上开料。其它室内弯头的曲率半径同样为管径的2倍。彼此才能达到佳的送风效果。工厂湿帘冷风机安装流程

2、除了按一般安装工艺接室外风采用消音棉消音安装外，遵从风力集中在风管3米处左右，风力、风压形成急流不断冲激风管，碰撞产生噪音的原现，在接室内风管前2-3米均匀使用消音措施，即采用消音棉或防火海棉粘贴在风管内径，大大加强了消音的面积，减少风压冲激风管的原动力。

[湿帘冷风机厂家降温冷风机](#) [养殖专用湿帘冷风机规格介绍](#) [湿帘冷风机工业专用降温湿帘冷风机](#)
[工业专用湿帘水循环冷风机特点及作用](#) [工厂外悬挂水帘冷风机](#) [养殖水循环冷风机](#)
[上出风湿帘冷风机安装指导](#) [养殖专用湿帘冷风机](#) [湿帘冷风机车间专用冷风机](#)
[养殖湿帘冷风机安装指南](#)