

良好柔韧性PA66 旭化成 1300S 注塑级

产品名称	良好柔韧性PA66 旭化成 1300S 注塑级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	旭化成:高流动 高刚性 1300S:连接器 配件 汽车领域 日本:良好柔韧性 注塑级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

产品详情

金三银四苯乙烯供需关系或先强后弱，对苯乙烯价格存支撑，但难形成向上的单边驱动。

良好柔韧性PA66 旭化成 1300S 注塑级

PA66塑胶原料为半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差

PA66是PA系列中机械强度高、应用广的品种,因其结晶度高,故其刚性、耐热性都较高。

主要用途

广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油箱及一些精密工程制品。电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

根据金三银四期间新装置投产进度，以及企业检修计划来看，苯乙烯供应量较2月份的低点或逐步增加