

# 淄博市墙体保温岩棉板厂家

产品名称	淄博市墙体保温岩棉板厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:50mm 密度120公斤:纤维直径6.0 廊坊市:收缩温度600
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉板是一种新型的隔热保温、隔燃、吸音材料。船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水性岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。工程用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建筑墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建筑隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪岩棉保温板具备耐化学性，立即在潮湿前提下长期用也不会产生易潮解。因为在加入憎水剂，

岩棉板（施可达工程建筑系列产品）性能参数：墙体保温：该夹芯板常见保温隔热材料有：岩棉板、玻璃棉板、高压聚乙烯、聚氨酯材料等，传热系数低，具有较强墙体保温实际效果。尤其是近年来在工程建筑里的很多运用，为中国基本建设更多绿色节能建筑提供了有力的\*\*和支持。6.岩棉板制成品在户外隔热保温的情形下会受磨损应宜金属材料或塑料过长，随后留意接头地区，接缝处的密封，需要的时候加胶原纤维封口，包装层层叠部分不低于100mm

5.需隔热保温的机器、外墙保温钉及其管路为有利于防腐蚀，可包容适当镀层。4.相关大直径友谊壁机器设备用岩棉板制成品隔热保温，追逐200 时,一定要切记岩棉板生产厂家的嘱咐：加外墙保温钉，(间隔400mm上下)护管要贴住。粘合层为工程建筑归入，是介于底层和整体面层中间，主要用胶材将上下两层牢牢地粘合在一起，其填充料来源与无机化合物。耐久度：多种多样研究表明，及海外40年及以上广泛应用证实,经独特镀层处理的彩钢板保存期在10 - 15年，日后每过10年喷防腐材料，板才使用寿命能达35年及以上。商品因具有较好的防火安全、隔热保温、吸音降噪、低碳环保等优点，广泛应用于石油化工设备、纺织品冶金工业、电力工程交通出行、工程建筑农牧业等行业。注意事宜：零部件关键采用各种建筑涂料，一方面提升岩棉板表面颜色，使其能够合用于一切自然环境也有建筑涂料能够一定程度上具有阻燃性及其隔热保温的功效。隔热层为防止和减少汽轮发电机热量向自然环境中外流，在汽轮发电机组及管路等其它表面铺设的隔热材料层，其核心填充料为岩亚麻纤维及其一定量的\*\*物，水份，也有黏合剂等。2.用以隔冷必需要在加防水层，在温度独特低的情况下，用不含树脂的岩棉板开展隔热，其防水层也\*\*是阻燃的 1.一定要留意防水防雨，不可以在雨天工程施工。高韧性：选用高强度为原材料（抗预应力抗压强度5600KG/CM）加上较提升老前辈设计和滚压成型，具备\*理想的构造特点。岩棉板的系统架构主要是由：粘结层、隔热层、抹整体面层、装饰层五金交电。3.当环境温度\*过一定温

度，如同：200 时，隔热保温\*\*加适宜的护管，这样才不会使岩棉板厚度密度发生转变。防火安全：五颜六色复合夹芯板的面质材料与保温隔热材料属于非燃原材料，完\*\*够满足消防规范规定。此外应没有泄露的区域。