

环氧玻璃鳞片涂料 高温胶泥的产品特性

产品名称	环氧玻璃鳞片涂料 高温胶泥的产品特性
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

供货周期 现货

环保,化工,石油,能源,建材

品牌 河北腾跃

应用领域

淡灰色、淡绿色（可定制）

按溶剂类型分 油性漆

外观颜色

胶泥（25kg）、涂料

干燥时间 表干 2h、实干 24h

规格

刷涂、

胶泥（1mm厚，1.6kg/m²）、涂料（含鳞片树脂含量0.3kg/m²）鳞片含量 30%

施工方法

免费取样，提供技术指导,承接施工

施工配比 主料：固化剂=100:15

施工用量 30 下三个月、25 下六个月

保管方法 阴凉干燥、避免直晒

特色服务 底漆、面漆、固化剂等辅助材料

产品特点 对酸、碱、盐等溶液有良好的的耐

保质期

配套材料

收缩率低，热膨胀系数小，粘接热应力相应也小，因而能更好的附着于防腐基层上。工艺性好。环氧树脂涂料固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。能与各种固化剂配合制造无溶剂、高固体、粉末涂料及水性涂料等环保型涂料。

稳定性好，抗化学药品性优良。不含碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。

施工说明

建议油漆配套

底漆：环玻璃鳞片漆-底漆涂一遍，参考用量：即5~6m²/kg。

面漆：环玻璃鳞片漆-面漆涂二遍，参考用量：即3-4m²/kg。

施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

(大用量) 刷涂：5~10 无气喷涂：5 一般喷涂：15 清洗剂：S0220

注意事项：

- 1.施工时严禁烟火，施工环境通风。
- 2.本产品与固化剂应现配现用，固化剂加入后应在2小时内用完。将剩的油漆倒回原漆中。
- 3.底材温度须高于温度3 以上，气温低于5 时因漆与固化剂的反应停止，故不宜施工。
- 4.相对湿度不大于85，遇雨天或环境湿度大时，应停止施工。

玻璃鳞片胶泥具有防腐蚀性能、抗渗透性能、对含腐蚀性污水、强性酸、强性碱、盐等具有优异的耐腐蚀性。固体含量多，一次涂抹可达到1-1.5mm。耐高温性和耐化学品性优于环氧树脂类涂料。施工方便、质量容易保证，缺陷部位极易修补，涂层防护寿命长达5年以上。涂层常温固化、干燥快、施工性能好、具有优良的机械性能、电性能、粘接性。玻璃鳞片胶泥适用于石油化工厂、热电厂、钢铁厂、有色金属冶金厂、纸浆厂、造纸厂、化工厂、垃圾焚化厂等部门的较恶劣环境烟道气脱硫、排烟烟筒装置。适用于各种石油贮槽、贮罐的砖板内衬，化学药品的贮存，各种贮槽、化学反应、混合分离各过程的塔器、管道等设备的砖板衬里防腐。适用于化学、医药、食品厂的地面、墙面、天花板、排水沟及大型废水池、污水处理的设备、混凝土池和贮槽、海水养殖地等混凝土表面构筑物的防腐。环氧树脂、玻璃鳞片、耐磨材料、助剂、增韧剂等组成的双组份胶泥，由甲乙两组分组成，对具有含腐蚀性污水、强酸、碱、盐等有优异的耐腐蚀性，耐溶剂性、抗渗透性优良，耐高温、耐腐蚀性好。1.玻璃鳞片能阻止水蒸气和化学溶剂对基底物质的侵蚀。衬底或涂层耐化学性的程度随锁选用的玻璃原材料不同