

# 高强度ABS 韩国LG TR-558AI 透明级

产品名称	高强度ABS 韩国LG TR-558AI 透明级
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	LG化学:高强度 高抗冲 TR-558:电气领域 电子领域 韩国:透明级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

3-4月份原油价格重心存小幅下移的可能，降幅或逐步收窄。纯苯来看，价格重心同样存在下移的可能

### 高强度ABS 韩国LG TR-558AI 透明级

ABS塑料是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。每种单体都具有不同特性：丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性；丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性；苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。从形态上看，ABS是非结晶性材料。三中单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物，一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相，另一个是聚丁二烯橡胶分散相。ABS塑胶原料的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。

- 1、综合性能较好、冲击强度较高、化学稳定性、电性能良好。
- 2、与有机玻璃的熔接性良好、制成双色塑件、且可表面镀铬、喷漆处理。
- 3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
- 4、流动性比HIPS差一点、比PMMA、PC塑胶原料等好、柔韧性好。
- 5、ABS塑料具有优良的综合性能，有极好的冲击强度、尺寸稳定性好、电性能、性、抗化学药品性、染色性，成型加工和机械加工较好。
- 6、ABS树脂耐水、无机盐、碱和酸类，不溶于大部分醇类和烃类溶剂，而容易溶于醛、酮、酯和某些氯

代烃中。

ABS塑胶原料缺点：热变形温度较低，可燃，耐候性比较差。

典型应用范围：汽车（仪表板，工具舱门，车轮盖，反光镜盒等），电冰箱，大强度工具（头发烘干机，搅拌器，食品加工机，割草机等），电话机壳体，打字机键盘，娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式

一方面需求端增量有限，或少于预期；另一方面，欧美调油需求带动的上涨或提前呈现，难对3-4月份的行情产生上涨推动。