

# Fluke 373交流真有效值钳型表

产品名称	Fluke 373交流真有效值钳型表
公司名称	深圳市泰立仪器仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1926室
联系电话	86-075582513866/82513966/83981166 13662293686

## 产品详情

Fluke [373交流真有效值钳型表](#)

深圳泰立仪器仪表有限公司专业代理美国福禄克,为您提供最优惠价格,欢迎来电咨询!

0755-82513966 15889334639 杨先生

Fluke 373 交流真有效值钳型表简介:

随时进行所有测量。新型 Fluke 373 钳形电流表提供了更高性能，非常适合进行仅测量交流电流的情况。同时，它还可测量交流真有效值电压和电流，并通过连续性检测进行高达 6000 的电阻测量，因此，Fluke 373 钳形电流表提供了您需要的所有测量功能。符合以下安全标准 EN/IEC61010-1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV

Fluke 373 交流真有效值钳型表功能与优点:

使用固定式夹钳进行 600 A 交流电流测量600 V 交/直流电压测量通过最新技术的信号处理，可在噪声较高的电气环境中使用，同时提供稳定读数CAT IV 300 V, CAT III 600 V真有效值交流电压和电流测量，可对非线性信号进行精确测量大号、背光照明显示屏易于读取，可自动设置正确量程，因此测量时无需改变开关位置3 年保修软质携带包

符合以下安全标准 EN/IEC 61010-1:2001; 600V CAT III, 300V CAT IV

Fluke 373 交流真有效值钳型表产品规格:

技术参数	
可测量的导体直径	0.126 " 或 32 mm 最大
钳形电流表工作温度	-14 至 122 ° F (-10 至 50 ° C)
储存温度	-40 至 140 ° F (-40 至 60 ° C)
工作湿度	< 90% @ 10 至 30 ° C时, < 75% @ 30 至 40 ° C时
工作海拔高度	0 至 3000 m
钳形电流表尺寸	232 x 85 x 45 mm, (9.133 x 3.346 x 1.771 in.)
钳形电流表重量	370g, (13 oz.)
温度系数	0.01% ° C (<18 ° C 或 > 28 ° C)
保修期	电路为三年, 电缆和钳型表组件为一年

更多资料:[www.tl17.com](http://www.tl17.com)