

# 耐高温玻璃鳞片涂料 脱硫塔内衬承揽全国防腐施工

产品名称	耐高温玻璃鳞片涂料 脱硫塔内衬承揽全国防腐施工
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

## 产品详情

收缩率低，热膨胀系数小，粘接热应力相应也小，因而能更好的附着于防腐基层上。

工艺性好。环氧树脂涂料固化时基本上不产生低分子挥发物，所以可低压成型或接触压成型。能与各种固化剂配合制造无溶剂、高固体、粉末涂料及水性涂料等环保型涂料。稳定性好，抗化学药品性优良。不含碱、盐等杂质的环氧树脂不易变质。

防腐材料产品特点：

1. 耐腐蚀性好，由于玻璃鳞片胶泥采用基体树脂是高性能的基树脂，基树脂具有比树脂好的耐高温、耐腐蚀性能。2. 低的渗透率，玻璃鳞片胶泥，涂料，抗水蒸汽渗透率高，比普通树脂胶泥，涂料高6—15倍，比普通玻璃钢FRP高4倍。3. 玻璃鳞片胶泥，具有强粘接强度，不易产生龟裂，分层，脱层或剥离。附着力和冲击强度好。4. 耐高温、耐冲击性能好。5. 耐磨性能好，玻璃鳞片胶泥固化后硬度高，耐磨性好。6. 施工方便，固体含量高，一次施工可达1—1.5mm，涂层使用几年后，若出现损坏的情况，只需要做简单的处理，并可持续使用而不影响性能。

施工特点如下。

(1) 镘抹：镘刀上料。禁止随意搅动，托料、上镘刀、镘抹应该循序进行，尽可能减少随意翻

动、堆积的习惯；慢抹时，慢刀与被抹面应保持适当的角度，慢抹速度适当，单向慢抹，严禁物料堆积再向四周摊开式抹涂。

(2) 滚压：羊毛辊单向压光滚实。严禁用玻璃钢积层消除气泡的消泡辊作业。

(3) FC 鳞片衬里的施工质量很大程度上取决于操作者技能熟练程度及责任心。

(4) 乙烯基玻璃鳞片胶泥防腐衬里层必须整体上\*封闭，为防止应力破坏，在防腐层的端面、连接面拐角处都应采取玻璃钢增强等补偿措施。