

# 水性玻璃烤漆 低温漆 补瓷漆 酒瓶漆 玻璃颜料

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 水性玻璃烤漆 低温漆 补瓷漆 酒瓶漆 玻璃颜料     |
| 公司名称 | 东莞市金釉发化工原料有限公司              |
| 价格   | 8.00/公斤                     |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 广东东莞市寮步镇横坑金银岭工业区            |
| 联系电话 | 86-076983526616 13712394007 |

## 产品详情

【产品名称】水性玻璃烤漆

【产品介绍】：本产品选用改性环保高档树脂为原料制成，可以以水来作为稀释剂，环保方便，并符合国家定的环保要求，施工方便，安全性高，装成本低，漆膜具有高光泽高硬度，附着力极佳，具有较强的抗水性和耐醇效果。

【技术参数】

颜色 可加入本司色浆或色精任意调色

固含量(%) 32 ± 2%

粘度(S) 26 ± 2 (涂-4杯  
，秒，25 )

PH值 7.5-8.0

稀释剂 净水

硬度 2-4H

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 耐沸水、耐水 | 大于8小时                 |
| 盐雾     | 200小时                 |
| 耐候性    | 3年                    |
| 耐酒精    | 95%酒精擦拭500次、浸泡20小时不掉漆 |
| 光泽/哑光  | >95° /全哑、半哑           |

**【适用范围】** 本产品适用于玻璃器皿、玻璃杯、香水瓶、酒瓶、水晶、灯饰等制品上。

**【施工方法】**

1. 本产品喷涂玻璃表面，先用净水稀释本产品，稀释比例为本产品重量：净水=1：0.2-0.4；加入稀释后，建议粘度为15-16秒（涂-4杯，25℃）搅拌均匀，静置消泡，即可直接喷涂。
2. 喷涂后的玻璃工件在无尘地方放置5分钟，即可进入烤箱烘烤，温度为160℃ -180℃，时间在15-30分钟，具体时间由施工时掌握，但必须使漆膜完全固化。

**【包装和储存】** 为塑胶桶，20KG/桶；贮存期为半年，存放在阴凉、通风的库房内，避免日光直接照射，运输和贮存温度在5度以上。