

蔡司单筒观鸟望远镜胜利HARPIA85T*FL/HARPIA95T*FL接单反相机操作说明 蔡司总代理

产品名称	蔡司单筒观鸟望远镜胜利HARPIA85T*FL/HARPIA95T*FL接单反相机操作说明 蔡司总代理
公司名称	武汉克亿迪仪器设备有限公司
价格	32000.00/件
规格参数	品牌:蔡司zeiss 型号:HARPIA85T*FL 产地:德国
公司地址	湖北·武汉·武汉市东湖技术开发区关山大道388号智慧园
联系电话	13545864806 13545864806

产品详情

蔡司新款观鸟望远镜胜利HARPIA85T*FL/HARPIA95T*FL接单反相机操作说明

温馨提示：

相信大家在看到这篇文章的时候，肯定是对蔡司新款观鸟望远镜胜利HARPIA85/95FL很感兴趣，无论是你们正想买还是已经买了的朋友们，首先不要随便去拧望远镜哦，免得误伤，这里帮您详细介绍一下蔡司新款观鸟镜的使用方法！

首先：

我们先来观察下观鸟镜的每个部位的结构，如下图：

HARPIA 型单筒望远镜共有以下几个部分：

A. 目镜(眼睛需要通过目镜对目标进行观测)；

- B. 物镜(观测时需将物镜对准要观测的目标，光线从物镜进入到达目镜);
- C. 倍数调节旋钮，通过调节该旋钮来改变望远镜的倍数，请观测时先设置在zui低的倍数(就是目标zui小的时候)，这样方便寻找和看到目标;
- D. 焦距调节旋钮，通过调节焦距旋钮对望远镜得到的目标的清晰度进行调节以适应自己的视力;
- E. 三脚架接驳座，为了避免晃动，需要将望远镜安装在三脚架上对目标进行观测，本望远镜的底座是标准的相机三脚架通用接口。选择三脚架请选择载重在 4 公斤及以上的三脚架以达到稳定的观测。
- F. 机身旋转旋钮/锁定钮,使用该旋钮可以将望远镜后端目镜的方位旋转 90 度并旋转锁定,该功能主要用于拍摄目标时调节拍摄的角度.
- G. 目镜锁按钮，目镜锁是为了保证目镜的牢固性，观测的任何时候不会滑脱。请注意，观测完毕后，如果要目镜拆下，请按住这个目镜锁按钮，然后同时逆时针旋转，才能取出目镜，不然暴力取出会造成损坏.

二、望远镜安装介绍：

di一步：

如上图，将望远镜目镜的指示白点和机身上的指示白点对准，然后用右手握住目镜如图指示的连接处，将目镜向下按压，直到目镜的连接处和望远镜机身贴近到如上图安装完成的样子，这时右手轻轻顺时针旋转，当听到很轻的“咔”声表明目镜已经安装好。

di二步：望远镜机身方向的调整(调节望远镜角度旋转钮)

在必要的时候可以对望远镜的机身的方向进行调整，请看机身中部如图示的调整旋钮，轻轻扳动该旋钮到水平位置，这时一手握住望远镜机身，一手握住该黑色固定带，就可以对望远镜机身的方向进行改变。

三.望远镜的使用

A.焦距的调节

对于望远镜焦距的调节可以使望远镜的图像达到zui大的清晰程度，HARPIA望远镜特别设置了粗调焦和细调焦，粗调焦是能快速的将图像的清晰度改变，而细调焦则是在您得到了清晰的图像后还需要对图像进一步调整以达

到zui清楚的时候调节。当您向一个方向大范围旋转调焦旋钮,这是粗调焦,当您把望远镜视野内的景物调节到比较清晰的程度后,再反方向小幅度的调节,这就是进行细调焦了。

B. 关于望远镜的防水

HARPIA 望远镜设置了内部充氮气防水，即使日晒雨淋也

不会对其光学素质有任何的损伤，但是需要特别注意的是，望远镜的目镜并不是充氮气防水，只是一般的防水淋，在不使用的时候将望远镜的目镜单独收起来存放。

四. 望远镜接单反相机 操作方法：

请将您的单反相机镜头拆下，安装上您单反相机对应的相机卡口，比如 NIKON 就是对应 NIKON 的卡口，然后将卡口的另一边的螺纹位置对准我公司提供的摄影套筒的螺纹位置进行旋转锁紧，然后再将这个摄影套筒的另外一端，有 4 个螺丝的那端直接罩到目镜的位置，并使用 4 颗螺丝轻轻锁紧固定就可以进行拍摄了。

武汉克亿迪温馨提示：

如果不能成像或者不能找到目标，可能是目标太近或者镜筒指向了天空等空白位置而并没对上任何的景物，这时请将机身左右轻轻移动，您会在目镜内看到一些景物的变化，在发现有景物的影子的时候，请这个时候立即停下来对看到的目标进行一下倍数和焦距的调节，然后反复练习就可以快速的找到目标了。物镜顶端的两条凸起的线槽，也是指示对目标的一个参考线，可以尝试将您要观测的景物目标放置到这两条线对准的方向。

2.接驳单反以后请使用遥控快门进行拍摄会得到更好效果。