

非接触式遥感道面状态检测器XF-RRS300

产品名称	非接触式遥感道面状态检测器XF-RRS300
公司名称	上海勋飞机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:勋飞 型号:XF-RRS300 产地:上海
公司地址	上海市徐汇区桂平路481号15栋5B1
联系电话	13601892131

产品详情

XF-RRS300遥感路面状况检测器是一款非接触式路面状态/遥感路面温度检测器，它能够实时检测路面的干、潮、湿度、霜、黑冰、冰雪、水厚度、残盐、化学试剂等路面状况。XF-RRS300外壳为高级铝合金材料，防护等级达到ip68，以保证在任何恶劣的天气条件下都能提供精准的数据。XF-RRS300非接触式遥感道面状态传感器可以使用数字通讯接口、模拟量电流输出和继电器状态输出，可以连接到任何pc或计算机系统。通过提供路面条件信息，路面检测器为道路管理部门提供帮助，在道路安全出现险情之前，提前做出对应措施。在嵌入式路面传感器不便安装或不能安装的情况下，XF-RRS300产品特点XF-RRS300路面检测器采用红外遥感测量原理，使测量更精确。安装工作安全、方便，后期维护量更少探头的防护罩为铝合金材料，表面涂有防腐的玻璃纤维涂层，防护等级达到ip68。提供多种输出方式选择，数据采集方便检测器的过电压和电磁保护装置能保证传感器的长时间安全运行。

技术参数产品型号：XF-

RRS300测量原理：光谱分析法，红外遥感和激光技术测量距离&范围：2...16米，约22mm路面情况：干、潮、湿度、霜、黑冰、冰雪、水厚度、残盐、化学试剂测量温度：-60...+85 °c测量精度：水、冰、雪厚度：±0.01mm 温度：0.1 °c分辨率：水、冰、雪厚度：0.01mm 温度：0.1 °c电源：100...240vac或10...50vdc可选 对于加热选项需24vac输出接口：rs-232/422 4-20ma模拟电流、继电器状态输出环境 工作温度：-50...+75 °c工作湿度：0...100% rh 无冷凝防护等级：ip68机械尺寸：425(h) × 225(w) × 285(d) 重量：10kg