

# 高清网络摄像机，网络高清室内小半球，高清网络摄像机价格

产品名称	高清网络摄像机，网络高清室内小半球，高清网络摄像机价格
公司名称	深圳市安威信电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽镇麻磡工业区北区18号9栋
联系电话	86-075533022587 15818551514

## 产品详情

### 1、高清网络摄像机基本描述

SA7802C-MPC-

WDRD系列基于IP网络，实现网络数字化监控，通过IP网络传输清晰、流畅的视频监控图像。

SA7802C-MPC-WDRD系列百万高清晰度1/3英寸CMOS，采用先进的H.264处理技术，实现了最高1280\*720的数字图像分辨率，超宽的动态范围，优秀的低照性能。支持双码流，在低带宽网络环境下流畅传输高质量的H.264视频图像，同时也支持MJPEG压缩方式，提供灵活选择；内置2.8-12mm镜头；支持日夜彩色黑白转换；支持音频、报警、红外夜视，ICR自动切换功能，提供第三方系统集成接口。

该系列产品采用小巧、轻便ABS外罩，内部结构采用金属底座，兼具轻巧外观，出色的散热性能，适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所。可内置红外LED，在夜间光线较暗或全黑零照度环境下可清晰成像，是从模拟监控升级到网络数字监控的理想选择。

配合视频监控系统平台软件，可实现不同网络环境下的大规模联网监控。

### 2、命名规则

SA7802C-MPC-WDRD：720P百万CMOS 宽动态 低照度网络室内塑料小半球

SA7802C - MPC- WDRD-X - X

## 外线功能

空：不带红外灯

IR：内置红外灯

## 网络类型

W：小功率无线WIFI网络

POE：POE供电网络

### 3、拓展机型

基本型：SA7802C-MPC-WDRD

POE型：SA7802C-MPC-WDRD-POE

红外型：SA7802C-MPC-WDRD-IR

WIFI型：SA7802C-MPC-WDRD-W

POE红外型：SA7802C-MPC-WDRD-POE-IR

WIFI红外型：SA7802C-MPC-WDRD-W-IR

### 4、主要特性

最高分辨率可达1080 × 720,可输出Full HD 720P实时图像，

超宽的动态范围，大于100dB

优秀的低照性能。

1/3英寸Progressive Scan CMOS,捕捉运动图像无锯齿

红外机型可支持日夜彩色黑白转换，ICR自动切换

内置2.8-12mm变焦镜头，适宜不同场景需要

可实现二轴调节，方便工程安装

15颗红外灯,最远照射距离10米

- 支持H.264/MJPEG视频编码，双码流，高压缩比，高视频质量
- 支持网络双向语音对讲
- 支持SD2.0标准Micro SDHC存储卡
- 多网络协议支持，适应局域网/WIFI移动通信
- 支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍
- 支持4个区域隐私遮挡设置
- 内嵌Web Server，支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理
- 外观小巧精致，节省空间。
- 人性化结构设计，工程安装方便。
- 供电DC12V/1A
- 可支持POE供电
- 支持ONVIF协议

## 5、应用场景

适用于适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所。

## 6、技术参数

基本参数：

规格型号		SA7802C-MPC-WDRD/ ( -W ) / ( -POE ) / ( -IR )
硬件		
网络芯片	局域网	Realtek 10/100M BASE-TX自适应

成像器件		1/3" Progressive Scan WDR CMOS
有效像素		1280(H) × 720(V)
最低照度		彩色0.05Lux @(F1.2 , AGC ON)
信噪比		50db(AGC OFF,Weight On)
宽动态范围		100db
日夜转换 (-IR)		带ICR
红外参数 (-IR)		15颗红外灯,最远照射距离:10米
电子快门		自动电子快门
接口		
光学镜头	接口	14
	镜头	自动光圈
	焦距	2.8-12mm
音频/对讲输入		1路麦克风输入(支持线性输入),3.5mm音频接口
音频输出		1路3.5mm音频接口
存储接口		支持SD2.0标准Micro SDHC卡,最大容量32G(可选)
网络接口	局域网	10/100M网络自适应,RJ45适配器
I/O输入输出		1路开关量输入/1路开关量输出(120VAC 1A/24VDC 1A),1路RS232
音视频编码		
视频编码		H.264 Main Profile编码 MJPEG/JPEG Baseline编码
图像分辨率	主码流	1280*720,1-25 (30) 帧/秒
	次码流	640*480,1-25帧/秒
		320*240,1-25帧/秒
		160*112,1-25帧/秒
视频压缩码率		32Kbps ~ 16Mbps连续可调,支持CBR/VBR
字幕叠加		支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调

音频编码	G.711, G.726支持32K立体声	
数据传输及存储		
数据存储	视频、图片文件	
存储机制	手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测)	
报警数据传输	FTP、E-mail电子邮件、浏览器、管理软件	
无线协议支持 (-W)	802.11b/g/n、支持WEP、WPA、WPA2加密协议	
协议支持	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP	
ONVIF协议	支持	
客户端浏览	PC电脑	支持IE6.0及以上(设备内嵌Web Server),支持10用户并发访问(MAX)
	智能手机	支持Windows Mobile、Symbian、iPhone平台
常规参数		
工作温度	-10 - +55	
工作湿度	0% - 90%	
供电	DC12V/PoE (-POE)	
设备功率	7W(MAX)	
设备尺寸	145(外径)*104(高)mm	
设备重量	0.6千克	

联系人：王应刚 联系电话：0755-33022527 手机：13826530881 QQ：2355231521  
 邮箱：[2355231521@allyking.com](mailto:2355231521@allyking.com) 网址：<http://www.windowssg.com/>