

# 调节型气动插板阀

产品名称	调节型气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	型号:PZ673H、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673H、X-10C调节型气动插板阀, 调节型气动插板门, 气动调节型刀型闸板阀产品特点

- 1、刀闸阀主要由阀体和闸板构成, 设计紧凑、占据空间小, 有效支持管道强度。
- 2、闸板底部为U型锋利刀口, 可刮除密封面上的粘着物, 并能够将流体介质快速切断。
- 3、闸板表面精磨抛光处理获得了更好的密封效果, 也有效保护了填料和阀座的使用寿命。
- 4、阀体上导向块使闸板正确运动, 挤压块保证闸板有效密封。
- 5、产品广泛用于造纸、制糖、矿山、冶金、化工、电力、水处理等行业。

调节型气动插板阀是闸阀的一种, 是直行程切断阀, 刀闸阀的闸板头部有斜刃口, 对介质具有一定的切断作用, 适用于含纤维及固体颗粒介质及污水处理系统中, 可配手动, 气动, 电执行器, 广泛使用造纸、采矿、化工、污水处理等过得自控系统中。

调节型气动插板阀主要零件材料:

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢

密封圈

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

调节型气动插板阀性能规范：

公称压力	PN			
壳体试验	1.5XPN			
密封试验	1.1XPN			
工作温度	橡胶 80	四氟密封 180	硬密封 425	
适用介质	纸浆、污水、煤气等			

调节型气动插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D
1.0	50	43	160
	65	46	180
	80	46	195
	100	52	215
	125	56	245
	150	56	280
	200	60	335
	250	68	390
	300	78	440
	350	78	500
	400	102	565
	450	114	615
	500	127	670
	600	154	780
	700	165	895
	800	190	1010