

楼顶轻集料混凝土垫层 轻骨料混凝土 大城云翔

产品名称	楼顶轻集料混凝土垫层 轻骨料混凝土 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	臧屯乡 臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

楼顶轻集料混凝土垫层轻骨料混凝土大城云翔

轻集料垫层混凝土是由预拌垫层粉料和复合轻集料加水拌制而成，首要应用于楼地上垫层、厕所垫层、防潮层和找坡层，具有轻质高强、保温隔热、施工简略等显著特点。

预拌垫层粉料是由水泥、粉煤灰和外加剂经工厂制成的均匀干拌粉料；复合轻集料是由破碎的聚氨酯颗粒与无机胶凝资料复合而成，在施工现场与预拌垫层粉料和水混合拌和制成复合轻集料垫层混凝土。

复合轻集料垫层混凝土具有容重轻、保温隔热，环保性施工功能好、定量包装无需现场称量、制造工艺简略、抗压强度杰出长处。

1轻质性：干密度为500-700kg/m³适当于一般水泥混凝土的1 / 5,应用于楼面垫层，屋面找坡，大大降低结构重量，然后降低了主体的结构造价。层面能够承重，能够按运用要求铺设排水斜度，大大便利规划和施工

2保温隔热性：导热系数为0.08-0.102W/(m.k),热阻为一般混凝土的20-30倍。

3低弹减震性：聚氨酯颗粒具有低的弹性模量，然后使其对冲击荷载具有杰出的吸收和涣散作用。

4抗压性：抗压强度为1.0-7.5Mpa.

5隔音性：复合轻集料混凝土中的聚氨酯颗粒散布均匀，招引能力强是一般混凝土5倍，具备有效的隔音功用。

6防火性：复合轻集料混凝土防火A级。

7环保性：复合轻集料混凝土原资料为水泥、粉煤灰、聚氨酯颗粒与无机胶凝资料,不含苯甲醛等有害物质，环保功能契合规范。