

福建主变大门 110KV福建主变大门 可拆卸主变隔声大门 设计加工

产品名称	福建主变大门 110KV福建主变大门 可拆卸主变隔声大门 设计加工
公司名称	安徽联特智能科技有限公司
价格	495.00/平方米
规格参数	品牌:联特 型号:17J610-1 产地:安徽
公司地址	安徽省桐城市文昌工业园206国道旁
联系电话	15056562815

产品详情

福建主变大门 110KV福建主变大门 可拆卸主变隔声大门 设计加工 厂家

主变大门，主变压器是门，主变可拆卸消音大门，主变泄压大门，主变电站泄压吸音墙，部队防潮密闭门

变压器室钢门窗适用于一般工业及民用建筑的独立的或附设的封闭式开敞式变压器室。可分为封闭式变压器室门和开敞式变压器室门，封闭式变压器室门又可分为高式和低式两种。变压器门开启方式分为单扇平开门和双扇平开门，中间过道为180度开的门。防火隔墙为防火门，高压变压器室门需要通风散热，所以门下方需带百叶窗，并加防鼠金属网。所有门必须有效接地。低压室可带可不带门下百叶。尺寸大小按设计要求加工制作。

封闭式变压器室的门洞宽有2100、2400、3000三种；门洞高有2700、3300、3600也是三种。组合成六个洞口尺寸。

河南变电站装配式消音墙 快装耐火4H吸音墙板 带资质承接变电站泄压墙泄爆墙安装施工

可拆卸式主变电站门-可拆卸式主变消音墙-可拆卸式主变泄爆墙

门过梁、门樘适用于墙厚为240及370两种。

门樘为现场现浇结构。门过梁在有门樘时为现浇结构，无门樘时也可做预制构件。

名称 大门 扇 小门 扇

- 1、骨架的长和宽 每米 $\pm 0.8\text{mm}$ $\pm 2.0\text{mm}$
- 2、骨架的对角线 每米 $\pm 1.0\text{mm}$ $\pm 3.0\text{mm}$
- 3、骨架的平面扭翘 不大于 3.0mm 不大于 2.0mm

全国发货：

石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、北京、天津、济南、合肥、南京、上海、杭州、武汉、福州、南昌、长沙、重庆、成都、贵阳、昆明、广州、南宁、西安、太原、郑州、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、新疆、内蒙、鄂尔多斯

黑龙江 吉林 辽宁 钢 北京 天津 河北 钢 山东 江苏 上海 浙江 福建 广东 广西 内蒙古 山西 陕西 河南 湖北 湖南 安徽 江西 贵州 云南 四川 重庆 青海 宁夏 甘肃 新疆

[西房为主大门开哪好改变房子布局可以让大门风变小吗围墙大门对主屋大门好不好](#)
[金门建筑大门刚明过立门主入口大门尺寸各种门主角路窄怎么改门变大门门洞变变变](#)