

S450J0英标H型钢UC356*406*677新货出库

产品名称	S450J0英标H型钢UC356*406*677新货出库
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	型号:UC356*406 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:EN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

一、UC356*406*677英标H型钢介绍：英标H型钢执行标准：EN标准；英标H型钢有三个主要的质量等级S235、S275、S355等。例如：S235材质和S275材质代表的是碳素结构钢，S355是低合金钢。英标H型钢冶金工作者今后的努力方向是研制度相当高的、可焊性良好的、冷脆温度较低的钢种。用少量的硼、钼、钒、铌、钛等元素进行严格比例的单一合金化或多元合金化时，可制成新型的钢种。二、UC356*406*677英标H型钢正火、淬火处理：退火与正火属于同一类型热处理从使用性能考虑如果对钢件的性能要求不太高，可采用正火作为*终热处理。但如果零件尺寸较大或形状较复杂。三、UC356*406*677英标H型钢力学性能、物理性能和化学性能：型钢混凝土构件能够承受高于其外形钢筋混凝土构件1倍以上的承载力，能够有效地扩大建筑结构的使用空间和面积，在居住以及建筑方面都有着显著的经济效益。由此就可以看出型钢混凝土组合结构在高层建筑使用中的优越性 [1]。四、UC英标H型钢热轧工艺手段：带钢热轧按产品宽度和生产工艺有四种方式：宽带钢热连轧、宽带钢可逆式热轧、窄带钢热连轧以及用行星轧机热轧带钢。 [1] 五、UC英标H型钢规格型号表：品名 规格型号 材质 长度(米) 米重 (KG)

产地英标H型钢 UC152*152*23 S355JR/355J0 12 23 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC152*152*30 S355JR/355J0 12 30 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC152*152*37 S355JR/355J0 12 37 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC203*203*46 S355JR/355J0 12 46.1 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC203*203*52 S355JR/355J0 12 52 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC203*203*60 S355JR/355J0 12 60 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC203*203*71 S355JR/355J0 12 71 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC203*203*86 S355JR/355J0 12 86.1 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC203*203*100 S355JR/355J0 12 100 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC254*254*73 S355JR/355J0 12 73 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC254*254*89 S355JR/355J0 12 89 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC254*254*107 S355JR/355J0 12 117 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC254*254*132 S355JR/355J0 12 132 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC254*254*167 S355JR/355J0 12 167 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC305*305*97 S355JR/355J0 12 97 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC305*305*118 S355JR/355J0 12 118 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC305*305*137 S355JR/355J0 12 137 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC305*305*158 S355JR/355J0 12 158 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC305*305*198 S355JR/355J0 12 198 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC305*305*240 S355JR/355J0 12 240 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC305*305*283 S355JR/355J0 12 283 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*368*129 S355JR/355J0 12 129 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC3056*368*153 S355JR/355J0 12 153 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*368*177 S355JR/355J0 12 177 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*368*202

S355JR/355J0 12 202 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*406*235 S355JR/355J0 12 235
莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*406*287 S355JR/355J0 12 287 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*406*340
S355JR/355J0 12 340 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*406*393 S355JR/355J0 12 393
莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*406*467 S355JR/355J0 12 467 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*406*551
S355JR/355J0 12 551 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*406*592 S355JR/355J0 12 592
莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*406*634 S355JR/355J0 12 634 莱钢/日照/马钢英标H型钢 UC356*406*677
S355JR/355J0 12 677 莱钢/日照/马钢

钢铁冶金：q345b化学成分产品标准执行标准GB/T1591—94《低合金高强度结构钢》q345b化学成分的适用范围适用于热轧、控轧、正火、正火加回火及淬火状态供应的工程用钢和一般结构用厚度不小于3mm的钢板、钢带及型钢、钢棒。q345b化学成分的化学成分及力学性能和工艺性能表一是q345b化学成分钢标准要求的化学成分(熔炼成分)表二是标准规定的q345b化学成分钢材力学、工艺性能值3.3尺寸、外形、重量等要求尺寸、外形、重量允许偏差及表面质量应符合相关规定，对于我公司而言，用q345b化学成分钢坯生产建筑用圆钢，其钢材的外形尺寸及表面质量等应符合GB1313《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》的相应规定。