

# VS系列能见度传仪

产品名称	VS系列能见度传仪
公司名称	上海赢富仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闸北区恒丰北路100号林顿大厦803室
联系电话	86-02165057069 15900816218

## 产品详情

S系列能见度仪是赢富气象仪器InfoWeather是最新开发的一种向前散射式能见度仪。该能见度仪是一种利用光的前向散射原理，发出红外光脉冲，并测量大气中悬浮粒子的前向散射光强度，采用适当的算法将测量值转换成气象能见度值。VS能见度仪结构简单、工作稳定性好、可靠性高、能耗低，使用维护方便。可用于固定站点和移动载体，高速公路、钻井平台、航道、港口、风力发电、船舶以及自动气象站等行业领域。

**VS产品概述** VS系列能见度传感器工作稳定性好，可靠，能耗低，使用方便、安装简单，对大气的可见度进行连续检测，是一种高效反应类便携式检测仪器，安装后马上工作。VS系列能见度传感器拥有自检功能，可以对自身工作状态等进行监测，包括电源、工作温度和采集装置等，并能对设备的各种参数进行设置和调节。VS系列能见度传感器安装方便，无需现场专业调试工作，接通电源就能进行检测。一个人就可以快速的完成安装、调试工作。不锈钢组件，经过防腐工艺处理，重量轻、坚固，可以在极端环境下使用。VS系列能见度传感器具有良好的数据采集和数据处理功能。可实时提供给用户所需测量该区域内的能见度检测值，同时具有自动数据存储以及完整的数据后期处理分析功能。

**VS特点及优势** 专门为中国市场设计，性价比高 体积小，重量轻，可便携使用  
安装简单，单人即可操作 无需现场标定，即装即用 自我状态监测，自我调整  
不锈钢组件，耐盐雾工艺，可在海洋环境下使用 通讯协议完全开放，方便与其他系统集成  
可特殊使用需求提供开关量接口，提供两个触发点(可设置)，用于系统控制等用途

**VS技术规格**

产品型号	VS-20	VS-50	VS-100
(更大量程可定制) 测量范围	5~2000m	5~5000m	5~10000m
测量精度	±8%	±10%	±10%
数据通信	RS232, RS485 数据更新率		
1min 平均无故障工作时间	20000h		
重量	9kg		
尺寸	666mm × 340mm × 160mm		
供电方式	12~25VDC		
功耗	6W 环境温度		
- 50 ~+70	空气湿度 0~100%		

更多产品请登陆赢富实业官网：<http://www.infotraffic.cn> 24小时咨询热线：4006-111-556