

P034077除尘滤芯生产厂家

产品名称	P034077除尘滤芯生产厂家
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 木浆纸 用途:空气过滤 过滤精度:0.3-0.5微米
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

(3) 高压降和高温特性试验 机油滤清器在工作中(特别是在滤芯堵塞时)将经受高压降
适用范围:钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料,净化除尘
过滤面积24m²,体积小,振动清理,选用德国进口过滤材料-14只滤芯 三、管道系统用的滤芯如下:
A、天然气管道过滤器滤芯 B、煤气管道过滤器滤芯 C、沼气管道过滤器滤芯 D、瓦斯管道过滤器滤芯
E、管道油过滤器滤芯 F、管道水过滤器滤芯
G、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯
主要配套于除尘器的部分除尘滤筒规格型号如下:、滤清器的制造企业大致分为12个系列
聚氨酯端盖长滤筒特点 本滤筒具有连接方便,长寿,废弃后可安全焚烧对环境无污染 滤料是滤筒式除尘器核心部分,也是滤筒式除尘器成败的关键,过去用的滤料一般都用纸页纤维滤料这种滤料对 > 0.5 μm 的粉尘有 > 99.9%过滤效率,但是其缺点是容尘量大,清灰困难,不宜用于高浓度,日本大志株式会社于2000年生产出具有自己知识产权的连续长纤维滤料,解决了上述困难,市场上现有的滤袋采用针刺呢滤料,为深层过滤滤料,以此制成的滤袋在工作初期需要在其表面建立一个初级尘饼
采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收
2、采用先进的折迭新工艺,间隔均匀
除尘过滤器可滤去压缩空气中的尘埃,除尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点 可替代FARR
TENKAY、GE、NODIC等公司粉尘滤芯产品
从延长除尘滤筒寿命的观点出发,要求过滤面积做大一些为好
接头安装形式有上装和下装两种,连接花板有聚胺酯端头、铁制端头和三耳(三爪)连接
聚酯滤材与防腐不锈钢网支撑,牢固耐用、不易变形 流量每增加10%,寿命相应减22% 3)对针刺毡滤料,一般用高能脉冲喷冲清灰才能维持滤料的常规阻力,用覆膜滤料则降低喷吹强度30% - 50%即可维持滤料的常规阻力 通诚滤业所生产的除尘滤芯(筒)等除尘产品系列,经知名环保涂装等企业多年配套使用,品质优异,深受客户好评 由于地域辽阔,气候及环境分布呈多样性,百达滤清器厂专门针对不同地域及工况进行开发设计,如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等,都配有多款不同材质的专用滤材供客户选择
耐磨性好,比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹,滤料挺度好,且可反复清洗
3、极好的耐化学腐蚀性能 除尘滤筒的核心部分是滤纸,因此,根据滤筒的应用领域、过滤对象来正确选择滤材、合理使用滤材就显得至关重要 适用各大除尘器厂家配套使用 3、恒定的覆合过滤效果使得除

尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率 规格100-700，高度200-2000不等 而大志滤料具有以下特点：

- 1)通常的滤料是深层过滤，它依赖于滤料表面的粉尘层达到有效过滤，建立有效过滤时间约为整个过滤过程的10%