

供应AMP-100二阶反应型防水涂料 桥面防水材料

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 供应AMP-100二阶反应型防水涂料 桥面防水材料 |
| 公司名称 | 南昌虹盾防水材料有限公司 |
| 价格 | 6.50/千克 |
| 规格参数 | 品牌:循阳 型号:防水II型 产地:南昌 |
| 公司地址 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼 |
| 联系电话 | 13576904009 |

产品详情

施工方法：1,按图纸设计要求喷涂AMP-100二阶反应型防水涂料是确保防水的关键。如果材料有少许沉淀，可适量加点水拌透,不能有灰，用多少拌多少,拌好后在20分钟内用完,保持其易流动性。
2,用量约为每平方米1Kg厚度为0.8 - 1mm。特殊部位可以根据设计要求施工。
3,可用于桥梁混凝土结构的迎水面或背水面防水施工,其效果一样良好。

4,搅拌方法：1) 电动搅拌法：把定量的AMP-100二阶反应型防水涂料倒入桶内,充分进行搅拌。2) 其它方式：先把搅拌的容器（也可以在地面）清理干净,按规定的比人工拌透。5,施工方法有涂刷,滚刷,刮板刮,喷涂等。涂刷和滚筒要分两次,间隔24小时。其他方法一次完成。表面有孔,缝,窝等要修补,并清除基面的泥浆,浮块,油污等,保持湿润基面。6,养护：施工后4 - 8小时进行适量喷水保温,每天2 - 3次,连续3天。（不能蓄水养护）。7,使用AMP-100二阶反应型防水涂料施工7 - 14天后,方可人工行走或通车进行验收。