

灯带灌封胶水，LED灯带灌封胶水，厦门LED应用胶水

产品名称	灯带灌封胶水，LED灯带灌封胶水，厦门LED应用胶水
公司名称	厦门誉匠复合材料有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门翔安火炬高新区翔星路88号
联系电话	0592-5781251 13806022580

产品详情

灯带灌封胶水产品特点：UG-9018AB为双组份树脂体系，固化后形成清澈透明，晶莹夺目的坚硬固体。UG-9018AB产品可广泛用于各类铭版如汽车、运动器材、电器、五金、鞋类等标牌的表面批覆，以及电子元件封装如太阳能电池板、LED、发光二极管等元件的封装。常规性能：项目 方法或条件 9018A 9018B 外观 目测 无色至浅黄色透明液体 无色至浅黄色透明液体 粘度 45 mpa·s 3500±200 1200±200 密度 30 g/cm³ 1.05±0.05 1.02±0.05 配比 重量比 9018A：9018B=2：1 可使用时间 100g/30 30分钟 固化工艺 常温固化 大约24小时 保存期限 25℃，密封 三个月 三个月 包装规格：包装为5KG、200KG桶。

贮存、运输及使用注意事项：1. 请在25℃相对湿度<70%条件下，避光密闭贮存，产品贮存期见包装桶。2. 由于该类胶水极易吸收水汽导致变质，包装桶必须随用随盖紧密封。长期不用则最好充氮气保存。3. 胶水混合后，请尽快将胶液滴胶完毕，否则可能由于胶水变稠导致大量气泡的残留。4. 90180A剂加入量偏多会引起制品表面发粘，90180A剂加入量偏少会引起制品内部残留气泡。5. 操作过程必须佩戴眼镜等必要的劳保用品，做好自身安全防护。6. 作业环境必须保持通风良好。