

衬四氟碳钢管

产品名称	衬四氟碳钢管
公司名称	洛阳今辉集团
价格	123.00/米
规格参数	
公司地址	洛阳市王城大道紫金城3楼福斯特网络科技
联系电话	0379-65260793 13526921028

产品详情

衬四氟碳钢管：

介质工作温度：-100 ° C ~ 250 ° C

介质工作压力：正压0.6MPa ~ 2.5MPa，常温下负压为70Kpa。

[今辉企业](#)

专业生产衬四氟碳钢管等业务，经理张洋 0379-65260793欢迎来电咨询!!! 电话13526921028

网址：www.jhcg.com

耐腐蚀性：

钢衬四氟乙烯管道，除熔融金属锂、钾、钠、三氟化氯、高温下的三氟化氧、高流速的液氟外，它几乎可以抵抗所有化学介质包括浓硝酸和王水的腐蚀，它可以长期在230 ° C ~ 250 ° C温度下工作。聚偏氟乙烯类或其它偏氟类复合管，对卤素、卤代烃、强氧化剂、沸酸、碱、多种有机溶剂都有良好的耐蚀性，但不耐发烟硫酸、浓热硫酸和硝酸、90 ° C以上的酮、酯、胺类以及高温磺化剂腐蚀。

用途：

钢聚四氟乙烯类复合管，可输送高温下强腐蚀性气体、液体、，其它类型复合管不能代替。

钢聚偏氟类复合管：

适用的输送工作温度在-40 ° C ~ +150 ° C的腐蚀性介质。

[今辉企业](#)

电话0379-65260793 传真0379-65260950

销售经理:张洋 手机13526921028

网址：www.jhcgg.com