

真空立体袋 PE 凹印 集装袋

产品名称	真空立体袋 PE 凹印 集装袋
公司名称	上海海纳彩印包装有限公司
价格	10.00/PCS
规格参数	塑料品种:PE 工艺:凹印 用途:集装袋
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路385弄2号
联系电话	021-57628599 15921476139

产品详情

塑料品种	PE	工艺	凹印
用途	集装袋	包装层次	内层包装
是否现货	可定制	规格	800*600mm
型号	N	颜色	一至八色
壁厚	0.15 (mm)	承重	10000 (g)
日生产量	20000		

静电袋（防静电袋，防静电屏蔽袋）由ldpe与lldpe经过气泡吹膜以及cpp、cpe流延，并制袋而成，成本低廉，用途广泛；

其特性为通过其密封气囊达到防震缓冲作用，用于包装，可防止产品在生产搬运过程中因碰撞、摩擦而损坏；静电袋（防静电袋，防静电屏蔽袋）采用的气泡片，可根据客户要求制做不同颜色，不同厚度，不同大小；

pe材料手感柔软，富有弹性；可添加防静电功能，表面电阻值为 10^5 — 10^8 ，静电释放时间小于2秒，可有效地避免内装物品因静电积累而遭损坏；抗静电气泡袋主要用于包装电子零件、印刷线路板pc板、电脑主板、通讯产品等...静电袋（防静电袋，防静电屏蔽袋）引用标准gb t 21302、astm f 1249-2005、gb/t 10004-1998、qb t 2358等标准

2、静电袋（防静电袋，防静电屏蔽袋）特点产品外观：不透明，呈银白色，有反光泽。产品特点：具有良好的阻隔性、热封性，遮光性、耐高温、耐低温、耐油性、保香性；无毒无味；柔软性等特点。产品结构：pa/al/pet/pe。可按要求定做不同复合材质和厚度的产品。

3、特性及技术参数：（注明：参数均为厚度0.17mm铝箔袋参数，实际按测试报告为准，可向公司索取。）

4、存储环境温度 38，湿度 90%

5、产品规格常规：厚度0.17mm，三边封、封边10mm，产品规格尺寸均可按照客户的需求订做。

6、静电袋（防静电袋，防静电屏蔽袋）适用范围（1）、适用于各种线路板、电子产品、精密机械配件、消费品、工业制品等包装。例如：pc板、ic集成电路、电子元器件、精密五金、汽配等包装，海纳包装公司以一流的生产设备，采用国内最先进的防静电处理技术并运用高科技检测仪器测试，保证产品质量。

公司以“真诚服务客户和热情经营”的态度为原则，贯以“以人为本，诚信经营”。严守信誉，不求浮利，精益求精，互惠互利为宗旨。严格按照iso体系严密监控生产各个工艺流程，为客户包装类产品在市场中更添光彩