RFID电子耳标

产品名称	RFID电子耳标
公司名称	广州东远智能科技有限公司
价格	4.00/个
规格参数	
公司地址	广州市科学城光谱西路69号
联系电话	86-02087227952 13302295482

产品详情

应用说明：

D-Think_C01电子耳标主要应用于畜牧业的追踪识别管理，如猪、牛、羊等牲畜。安装时使用专用动物耳标钳将该标签安装到猪耳朵上，即可正常使用。该电子耳标采用无毒、无异味、无刺激、无污染的塑料材料为其封装材料，有效的防止有机酸、水盐液、矿物酸的侵害。

D-Think_C01型电子耳标有助于畜牧业信息化管理，能对种畜繁育、疫情防治、肉类检疫等情况进行有效追踪和溯源，及时发现疾病和疫情并加解决，减少损失，提高了养殖效益。

操作示意图

特点

防水、防潮，超声波焊接封装芯片

安装简单，不用专业培训即可上手

采用无毒聚安脂成型

读写距离远

表面可激光刻码

符合国家标准委员会颁布的GB/T 20563-2006动物射频识别标准

用途

猪、牛、羊等牲畜溯源

规格参数

产品编码	D-Think_C01
芯片类型	EM4305 / HiTag-S256 / T5577 / I-Code SLI / Mifare S50
存储器容量 (bits)	256 bits RW / 512bits RW / 1KBytes RW
尺寸 (可定制)	母扣：30 ± 0.1mm x 15.3 ± 0.1mm 公扣：30 ± 0.1mm x 23.3 ± 0.1mm
协议标准	ISO 11784 / 11785, ISO15693, ISO14443A/B
材料	聚氨酯、PET
颜色 (可定制)	白色或黄色
工作频率	134.2kHz / 13.56MHz
化学抵抗	符合IP67标准，防水、防晒、防浸泡
机械抵抗	抗击打，符合IEC 68-2-27 抗震动，符合IEC 68-2-6
存储温度	-40°C ~ 90°C (最长1000小时)
操作温度	-20°C ~ 50°C
重量	7.5±0.1g