

阜阳32k-50铝箔玻璃棉板生产厂家

产品名称	阜阳32k-50铝箔玻璃棉板生产厂家
公司名称	河北腾阔节能科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	产品名称:玻璃棉板 厚度:3-20cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县留各庄镇西留各庄村
联系电话	0316-7093766 18730629993

产品详情

主要用途：

各种热源（煤、电、油、气）高温设备，中央空调管道的保温。

用于各种保温、防火材料。

密封，特殊场所的吸音、过滤和绝缘材料。

用于保温的各种传热和蓄热装置。

用于汽车、船舶、飞机和其他部位的隔音、隔热、耐热性。

声音隔音和发动机汽车和摩托车消声器内芯。

彩色钢板和木结构建筑的层间绝缘。

热化工管道的保温、隔热效果**一般的绝缘材料。

空调、冰箱、微波炉、洗碗机等家用电器行业的隔热板。

其他场合需要保温、防火、吸音和隔热。

，主要用于室内音响系统、交通工具、制冷设备、减震、吸音、降低家用电器噪声，效果十分理想还具有强烈的热辐射、高温车间、控制室的墙，隔墙和平*内衬材料棉是一个选择的玄武岩和辉绿岩为主要原材料、辅助材料通过一定数量的人造纤维的高温熔体发泡制成的，具有不燃、无毒、重量轻的特点，导热系数低、吸声、保温性能好、化学稳定性好，使用周期长，是国内外公认的理想材料。主要类型有岩板、羊毛毡、岩毛、矿毛管壳等。根据生产工艺，可将岩板分为摆法和三维法，对岩毛、毛、毛、沉降法。下面所显示的每一个功能。玻璃棉的性能特点不同类型的岩羊毛具有防火、隔热、易切削等优良性能，是建筑吸声材料较常用的材料之一。但由于玻璃表面的离心玻璃表面的装饰，并会有纤维溢出，因此**隐藏。玻璃棉保温施工工艺主要有以下几点：进场玻璃棉材料**有出厂合格证，检验合格后，合格后再进入安装施工。龙骨施工完成，防火玻璃棉夹芯铺在龙骨玻璃棉保温层，外墙外保温墙体结构层和功能分明的保温层、装饰层三部分组成，主要技术关键是：外墙外保温的保温层与结构层的连接。保温层与结构层的连接：连接绝缘层，采用×的膨胀螺栓固定结构层，每个玻璃棉板个胀栓，、玻璃棉板的厚度，以*抹灰层膨胀螺栓固定在结构层大于，在钻头上。确保玻璃棉板的厚度不出现负差，施工方法方便，耐火材料，安全**，而且具有较好的耐久性。玻璃棉板安装)玻璃棉板的排板要求：根据整个格式标准(尺寸：)自下而上沿水平方向横向板交错铺贴，长按。从墙壁的角落，垂直交错连接是固定的，以确保角落是直和垂直。玻璃棉板在阴和阳角的连锁。门和玻璃棉不缝合的四角窗，应该采用全玻璃棉板切割切口垂直墙面，在绝缘板的角粘贴并用同样的