

绍兴市防火岩棉板厂优质货源

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 绍兴市防火岩棉板厂优质货源 |
| 公司名称 | 廊坊四通化工建材有限公司 |
| 价格 | 2.30/千克 |
| 规格参数 | 四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县权村经济开发区 |
| 联系电话 | 15631601519 13932611797 |

产品详情

岩棉板要以石灰岩为基本原料，经高温熔融制作而成的无机纤维板。岩棉板又被称为岩棉保温装饰面板。岩棉板高温加热融熔制作成人工无机纤维，具备质量轻、传热系数小、吸热反应、不燃的特征，初期研发在建筑上是常见的应用类型一般用于公共建筑必须符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的相关规定。

岩棉板要在岩棉板的前提下增强了水泥砂浆抹面，结构加固了岩棉板的硬度，立即免去了施工过程中挂墙批腻子的一個过程，使岩棉板在安装应用中施工期减少70%，岩棉板要以石灰岩以及其它*铁矿石等为原料，岩棉板经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固生产加工而制成的。岩棉板产品适用于机械设备、工程建筑、船舶的隔热、隔音降噪等。此外应没有泄露的区域。6.岩棉板制成品在户外隔热保温的情形下会受磨损应宜金属材料或塑料过长，随后注意接头地区，接缝处的密封，需要的时候加胶原纤维封口，包装层层叠部分不低于100mm 7.当隔热保温目标呈90度摆放，且有一定的相对高度时，岩棉板的隔热层必定需有卡簧或支撑环，间隔一定不要超过3米，防止隔热保温材料在抖动时向下移动。

薄厚40/50/60/80支持定制阻燃等级A主要用途工程建筑、机械设备防火安全隔热保温类型玄武岩棉、岩棉相对密度40-250KG材料矿物化学纤维抗拉强度规范形状板产品名岩棉板规格型号1000*600

我们公司岩棉板生产厂家，为人们日常生活提供方便快捷使用体验，给您将来产品使用带来各个方面协助。生产厂家生产出的岩棉板充实了生产厂家间的友善沟通交流，期待您和我生产厂家开展方便快捷使用体验。生产厂家生产出的岩棉板商品给产品使用行业产生各个方面协助，希望每一位顾客的到。墙体岩棉板 墙体岩棉板根据三维工艺优选basit为原料，经高温熔融后，所采用的四辊离心式制棉工艺流程，将石灰岩持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防油污、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，生产制造做成高韧性墙体外防火岩棉板-墙体外隔热层-房顶岩棉板隔热板等商品。并通过地域GB/T11835-2007、GB/T25975-2010《建筑材料燃烧性能分级方法》检测属A1级难燃商品。

结构特点 外墙外保温系统要以 HH型A1级难燃高韧性外墙保温材料为隔热保温层，选用高聚物抹面砂浆粘接方法，加上铝箔网格布机械设备锚固钉（塑胶塑料膨胀螺丝或高韧涤纶锁口锚钉）固定在底层墙壁，并且以高聚物收面粘结砂浆复合型耐碱性纤维网格布做保护层，装饰层以建筑涂料或贴瓷砖的外墙外保温系统。