

牛场降温选择牛舍风机的原因

产品名称	牛场降温选择牛舍风机的原因
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	517.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

牛舍风机的选择方法：

- 1.选择符合牛舍使用要求的大风量、高质量的电风扇。
- 2.根据牛舍面积和通风要求选择合适的电风扇型号。
- 3.在风扇转速、风机叶片数量或直径方面，应根据需求，通过实验确定佳选择，并在使用中不断优化。

在牛舍内安装喷雾装置，和通风装置一起装，喷雾、送风能显著促进牛体热量的散发。但应注意把握好喷雾时间，如果喷雾时间过长，会造成牛舍湿度过高又浪费水。据试验，每隔5min喷雾1次，每次持续3min，同时装有风扇，会使牛舍温度比不装喷雾只装风扇的降低1.5。在牛舍和运动场周围适度种植树和草，以减少日光辐射，防止热气进入牛舍，改变牛场小气候。牛场降温选择牛舍风机的原因

牛舍结构体系为单层三跨双坡钢框架，柱高5m，顶高10m，钟楼高1-2m，总高度为柱高的2.3倍，呼伦贝尔牛舍风机，有利于空气沿着有垂直坡度的空间向上升，牛舍风机六页风机，造成空气加强对流;热空气上升散溢而造成的气流又将舍外的空气抽入填补，达到降温效果。牛场降温选择牛舍风机的原因

牛舍风机是引进的高科技产品，其降温原理是：水份蒸发时带走周围的热量，从而使空气的温度降低，其工作原理是：通过风机抽风，机内产生负压，空气穿过温帘，同时水泵把水输送到温帘上的布管，水均匀地湿润整个湿帘接触面，而且湿帘的特殊角度使水流直接流向空气进风的一侧，吸收空气中大量的热量，使通过湿帘的空气降温，同时得到过滤使送出的风变得凉爽、湿润且清新，而未蒸发的水落回底

盘，形成水路循环。当水位降落到设定的水位时，自动打开浮球进水阀补充水源，当水位达到预定高度，将自动关闭浮球进水阀。牛场降温选择牛舍风机的原因

奶牛适环境温度5—18°，一般牛舍温度达到21°以上就需要开启风扇，通常的控制方式有风扇、喷淋、喷雾、湿帘，奶厅、牛舍的风扇高度、角度调整，以“牛不能碰触到，让躺卧、采食的牛体截面吹到风”为宜（如倾斜25-32度左右，高度约在2.1-2.3米处安置，风速要大于2.8米/s）。喷淋要预先疏通调试，牛舍风机生产厂家，喷淋开关时间设置以“淋的透，镀锌板牛舍风机，吹的干”为标准（如5-15分钟喷一次，每次喷淋1-3分钟），做好喷淋后的排水疏通处理。奶厅小环境牛群拥挤，受热应激影响比牛舍还要大，牛舍风机，同时尽量创造条件利用环境中的自然风，不要让风扇吹出的风向与自然风向相反。牛场内及周边种树，奶牛场牛舍风机，减少环境热辐射。牛场降温选择牛舍风机的原因

[新款大风量牛舍风机设计原理](#) [牛舍风机专用牛舍风扇规格型号](#)

[养牛场用牛舍风机新式牛舍风扇组装步骤](#) [牛舍风机厂家板式牛舍风机批发](#) [牛场牛舍风机简介](#)

[牛舍风扇推荐养牛场风机安装使用](#) [养牛场铁皮牛舍风机](#) [塑壳耐磨牛舍风机性能及特点](#)

[牛舍风机养牛板式风机](#) [奶牛舍风机型号 1140型养牛风机](#) [订制新款养牛降温风机](#) [牛舍风机厂家批发](#)

[养牛场塑壳风机](#) [订制大风量牛舍风机](#)