

# 南京总代理山特UPS电源3C15KS产品供应,山特电源15KVA/13.5KW

产品名称	南京总代理山特UPS电源3C15KS产品供应,山特电源15KVA/13.5KW
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:SANTAK山特 型号:3C15KS 产地:深圳
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

## 产品详情

上海喆新瑞电源有限公司为您提供可靠电力供应

山特UPS电源三进单出是指(进电压380V,输出电压220,电压为192V)

延时时间根据客户选配,我们为您出方案,

### 规格参数表

产品型号	3C10KS	3C15KS	3C20KS
额定功率	10KVA/9KW	15KVA/13.5KW	20KVA/18KW
产品拓扑	在线双转换		
输入特性			
输入输出模式	单进单出&三进单出		
输入电压	380V/220V		
输入电压范围	208VAC-476VAC(三相)/120VAC-275VAC(单相)		
输入频率范围	40-70Hz		
输入功率因数	0.99		
输出特性			
输出制式	单相两线+PE		
输出电压	220/230/240VAC		
输出电压精度	+/-1%		
输出功率因数	0.9		
输出频率范围	50/60Hz+/-0.2Hz(电池模式)		
输出谐波分量	<2%(线性负载) <4%(非线性负载)		

输出波形	正弦波	
波峰因数	3:1	
过载能力	105%~125% 10分钟;125%~150% 30秒;>150% 500ms	
效率	93.5% (在线模式) ; 98% (ECO模式)	
电池特性		
电池电压	192V	192V/216V/240V可选, 默认192V
电池数量	16	16/18/20可选, 默认16
备电时间	取决于电池容量配置	
回充电流	4A	
并机	并机 3台	
显示和通讯		
显示	LCD+LED	
通讯端口	RS232 标配, USB可扩展	
可扩展插槽	选配, 可扩展USB卡, AS400卡, CMC卡, NMC卡	
软件	Winpower	
尺寸和重量		
尺寸(W*H*D)mm	212*420*500	248*565*500 (无轮子) 248*616*500 (含轮子)
重量(Kg)	16.9	31
环境和标准		
运行环境温度	0~40 ° C	
湿度	0~95%(无凝露)	
噪音	50dB@1 米	
安规	IEC/EN62040-1,GB7260,GB4943	
EMC	IEC/EN62040-2, IEC61000	
认证	TLC, 节能认证	
服务和支持		
保固	3年	