

# 广东DMDEE

产品名称	广东DMDEE
公司名称	新典化学材料上海有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市宝山区淞浦路780号A号楼A4单元
联系电话	021-66208786 18301903175

## 产品详情

DMDEE 中文名称：2,2-双吗啉基二乙基醚,双(2,2-吗啉乙基)醚,二吗啉二乙基醚  
简称：DMDEE。英文名：2,2-dimorpholinodiethylether;  
bis(2,2-morpholinoethy)ether。分子式C<sub>12</sub>H<sub>24</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>,相对分子质量244.0。CAS编号6425-39-4。

DMDEE物化性能：

DMDEE外观无色至淡黄色液体，溶于水。DMDEE典型物化指标为：外观无色至淡黄色液体；黏度(25 )18mPa.s；相对密度(25 )1.06；沸点 >225 ；熔点 <-28 ；闪点(TCC) 146 ；胺值 7.9~8.1mmol/g；纯度一般 99%或 98%；含水量 0.5% DMDEE 特性及用途：DMDEE是适合于水固化体系的胺类催化剂。DMDEE是一种强发泡催化剂，由于氨基的位阻效应，可使含NCO的组分有很长的储存期。DMDEE主要用于单组分硬质聚氨酯泡沫体系，也可用于聚醚型和聚酯型聚氨酯软泡、半硬泡、CASE材料等。DMDEE 包装：25kg、200kg镀锌内塑铁桶或塑桶。DMDEE 贮运盛载此类产品之容器须密封，尽量减少暴露于空气中。

DMDEE应贮于远离火焰、热力及氧化物质之干燥附凉地方。DMDEE 安全及毒性该催化剂能灼伤眼睛及皮肤。一旦接触眼睛，应立即以大量清水洗涤眼部，并立即就医治理。如DMDEE接触皮肤，须立即用水冲洗受染部位。在物料处理过程中，宜戴上防止溅射的眼罩，并宜穿着丁基橡胶手套、橡胶实验服及橡胶靴。单组分湿固化聚氨酯泡沫填缝剂用DMDEE 单组分聚氨酯胶黏剂用DMDEE

湿固化型聚氨酯涂料用DMDEE 湿气固化用DMDEE 皮革表面处理剂用DMDEE 聚氨酯油墨用DMDEE 单组分聚氨酯热熔胶用DMDEE 单组分聚氨酯密封胶用DMDEE 单组分聚氨酯防水材料用DMDEE 防盗门发泡胶用DMDEE 聚氨酯绷带胶用DMDEE 防水堵漏灌浆材料用DMDEE 汽车玻璃密封胶用DMDEE 上海DMDEE 江苏DMDEE 广州DMDEE 北京DMDEE 浙江DMDEE 成都DMDEE 温州DMDEE 嘉兴DMDEE 金华DMDEE 进口DMDEE 亨斯迈DMDEE 气体DMDEE Jeffcat DMDEE Dabco DMDEE DMDEE价格 DMDEE生产厂家 DMDEE行情