

布放电线缠绕线环式ZR-BVR型16mm厂家

产品名称	布放电线缠绕线环式ZR-BVR型16mm厂家
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

布放电线缠绕线环式ZR-BVR型16mm厂家规格及标准 一、bvr电线标准 1、BVR电线的执行标准是JB/T8734.2-2012，常用于450/750V及以下的电器连接线，可生产范围在0.75-300之间

- 2、常用的6种颜色分别是红、黄、绿、蓝、黑、黄绿(地线)
- 3、BVR的结构是由铜芯导体和PVC绝缘组成的 4、芯数多，直径小，主要为了突出电线的软性结构
- 5、长期工作温度是70℃，敷设时环境温度不能低于0℃，必要时应该预热
- 6、可生产ZC阻燃型、NH耐火型、WDZ低烟无卤型这三种不同性质的BVR电线
- 7、允许的弯曲半径4D 25 6D(D是电线的外径) 布放电线缠绕线环式ZR-BVR型16mm厂家规格 B是指归类属于布电线，用字母B表示。V是指PVC聚氯乙烯，也俗称“塑料”。R是指软的意思，要做到软，就要增加导体根数。布放电线缠绕线环式ZR-BVR型16mm厂家规格及标准 BVR电线是一种配电柜专用软电线，也叫二次线。采用铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢。布放电线缠绕线环式ZR-BVR型16mm厂家 撞击伤害；在检验工作中，任何能够移动、可旋转部件均能够撞击检验人员而造成伤害，比如导向轮、曳引轮垂直度的测量存在偏差，检修人员不小心接近旋转部件等。挤压伤害；挤压伤害常常出现在轿顶或底坑，当检验工作人员在底坑或轿顶工作时，如果检验人员站立位置不当或操作失误，轿厢及附件等极有可能发生挤压而造成伤害。剪切伤害；剪切伤害大多是出现在电梯层门的进出口位置，当电梯检验人员从电梯厅门进入底坑或轿顶时，就可能被运动轿厢所剪切，从而带来安全隐患。