塑铜线2.5mm平方双色厂家

产品名称	塑铜线2.5mm平方双色厂家
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

塑铜线2.5mm平方双色厂家代表着是一种聚氯的电线，而且它起到了绝缘的效果，基本上是通过铜作为电线材质，这里的b代表的是电线，而v则表明是绝缘材料，\它就属于聚录，而且是单塑电线，现在日常生活中使用的比较广泛。 塑铜线2.5mm平方双色厂家
①电线一般由芯线、绝缘层和保护层组成，导体是电线的核心部分。
②电线的芯的材质常见的有铜芯和铝芯两种。优质家用电线一般都是铜芯的。
塑铜线2.5mm平方双色厂家 硬线(BV)：用于供电，照明，普通插座，空调插座。
优点：抗拉力强、抗腐蚀强、抗疲劳弱、废品回收率高。 缺点：压接不方便。
制作工艺：单股硬线，少数几根粗铜芯组成，比如1平方硬铜线，只有一根铜芯。
软线(BVR)：用于动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线、配电箱。
优点：线较软，更适合转弯穿管，安装移动方便。
缺点：抗拉力较弱、抗腐蚀较弱、抗疲劳强、废品回收率低。
制作工艺：由多股直径1毫米以下可导电的固态金属丝绞合而成的导线。 塑铜线2.5mm平方双色厂家 目前用得较多的有三端集成稳压器，有输出正电压的CW7800系列和输出负电压的CW7900系列等产品。输出电流从0.1A～3A，输出电压有5V、6V、9V、12V、15V、18V、24V等多种。这种集成稳压器只有三个端子，稳压电路的所有部分包括大功率调整管以及保护电路等都已集成在芯片内。使用时只要加上散热片后接到整流滤波电路后面就行了。外围元件少，稳压精度高，工作可靠，一般不需调试。图4（e）是一个三端稳压器电路。