

铜芯塑料软线BVR450/750V1.0(7/0.43)厂家

产品名称	铜芯塑料软线BVR450/750V1.0(7/0.43)厂家
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

铜芯塑料软线BVR450/750V1.0(7/0.43)厂家规格及标准 一、bvr电线标准 1、BVR电线的执行标准是JB/T8734.2-2012，常用于450/750V及以下的电器连接线，可生产范围在0.75-300之间

- 2、常用的6种颜色分别是红、黄、绿、蓝、黑、黄绿(地线)
- 3、BVR的结构是由铜芯导体和PVC绝缘组成的 4、芯数多，直径小，主要为了突出电线的软性结构
- 5、长期工作温度是70℃，敷设时环境温度不能低于0℃，必要时应该预热
- 6、可生产ZC阻燃型、NH耐火型、WDZ低烟无卤型这三种不同性质的BVR电线
- 7、允许的弯曲半径4D 25 6D(D是电线的外径) 铜芯塑料软线BVR450/750V1.0(7/0.43)厂家规格 B是指归类属于布电线，用字母B表示。V是指PVC聚氯乙烯，也俗称“塑料”。R是指软的意思，要做到软，就要增加导体根数。铜芯塑料软线BVR450/750V1.0(7/0.43)厂家规格及标准 BVR电线是一种配电柜专用软电线，也叫二次线。采用铜芯聚氯乙烯的绝缘软电线,其应用于固定布线时要求柔软的场所。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢。铜芯塑料软线BVR450/750V1.0(7/0.43)厂家 初学电工，必须从电工基础知识学起，建议可以先买一本电工基础专业书籍。也可以在网上看一些大学出的电工学方面的教学。基础理论很重要，电气各种控制理论要搞明白。一年左右时间掌握系统理论是没问题的。搞电气，关键是实践，有理论作为指导，多多动手。前提是，你必须对电气有浓厚的兴趣爱好，这样进步就很快了。现在电气自动化发展很快，设备淘汰更新也很快，你今天掌握的技术，很可能明天就用不上了，所以，要不断的学习。英语基础要好，否则将来你接触进口设备维护，编程，包括各种软件的使用都很不方便的。