

滨州室外一体化机柜5G铁塔基站

产品名称	滨州室外一体化机柜5G铁塔基站
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

产品详情

滨州室外一体化机柜5G铁塔基站，滨州室外一体化机柜5G铁塔基站，滨州室外一体化机柜5G铁塔基站

滨州室外一体化机柜5G铁塔基站，滨州室外一体化机柜5G铁塔基站，滨城区、沾化区、惠民县、阳信县、无棣县、博兴县、邹平市。

室外户外一体化机柜

1、使用范围

室外户外一体化机柜主要用于无线通信基站，包括4G/5G系统，通信/网络综合业务，接入/传输交换局站，应急通信/传输等。

2、结构

室外户外一体化机柜采用采用厚度大于1.5mm的热浸锌板，由外箱体、内部金工件及附件装配组成。机柜内部按功能划分成设备舱和蓄电池舱。箱体结构紧凑，安装简便，密封性能极好。

3、室外户外一体化机柜主要特点

3.1 箱体具有防尘、防晒、防雨等特点，全方位适应户外环境。

3.2 设备仓柜体采用空调散热（也可选用热交换器作为散热设备），MTBF 50000h。

3.3 蓄电池柜采用空调或半导体散热制冷方式。

3.4 每个机柜都装有直流-48V的照明灯具

3.5 机柜布局合理，线缆引入、固定和接地等操作便利，维护方便。电源线、信号线和光缆都有独立的进

线孔，不会相互干扰。

3.6 机柜内所使用的线缆都采用阻燃性材料。

4、室外户外一体化机柜主要技术性能指标

4.1 使用条件：环境温度：-40 ~+60 ；环境湿度： 95 %（+40 时）；大气压力：70kPa~106kPa;

4.2材料：热浸锌板

4.3表面处理：脱脂、除锈、防锈磷化（或镀锌）、喷塑；

4.4机柜承重 600kg。

4.5箱体防护等级：IP55 级；

4.6阻燃：符合GB5169.7 实验A要求；

4.7绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V (DC)$ ；

4.8耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000V (DC) / 1min$;

4.9机械强度：各表面承受垂直压力 $>980N$ ，门打开后外端承受垂直压力 $>200N$ 。

设备柜-室外机柜

应用领域：通信、广电、电力及其他

室外机柜 特点：

1. 高可靠性、免维护、快速拼装、适用于野外恶劣环境
2. 集成度高、占地少、建设周期短，有效降低建设成本
3. 完善的热设计、高效的节能减排，有效降低运营成本
4. 支持快速拼装、整装，适用于山顶、楼顶多场景安装

户外一体化机柜设备柜采用金属立柱框架式结构，整体材质采用镀锌钢板+EPS夹芯板或者镀锌钢板+PEF保温棉。PEF保温棉厚度20-40mm。

- 1.) 采用镀锌钢板+EPS夹芯板的设备柜，镀锌钢板厚度为1.5mm，PEF夹芯板的机柜内外彩钢板厚度为0.5mm，EPS夹芯板厚度45mm；
- 2.) 采用镀锌钢板+PEF保温棉的设备柜，外板厚度为1.5mm，内板厚度为1.0mm，PEF保温棉的厚度为20-40mm；
- 3.) 设备柜内配置19/21英寸可调标准机架；
- 4.) 设备柜底座高度150-200mm，底座面板采用厚度为2.0mm的热镀锌钢板，底座四周安装挡板，以防止动物侵害。

????????????-40?~55????????????????????IP55????????????????????

??

????????????S??

??

??????????

??UPS????????DLC?SDH?DSLAM?????????
????????????????????????????????????

?????

1??

2????????????????????19"21"23"24"????????????????????????????

3????????????????????????????????????

4??
??????????

5??

6????????10????????????????????

7??IP55??

8????????????????????????????????8??????