

马丽散 矿用马丽散 马丽散参数 低粘度马丽散 封孔马丽散 马丽停 艾格劳力 高分子马丽散

产品名称	马丽散 矿用马丽散 马丽散参数 低粘度马丽散 封孔马丽散 马丽停 艾格劳力 高分子马丽散
公司名称	山东中煤工矿有限公司机电分公司
价格	1.00/件
规格参数	
公司地址	山东省济宁市开发区火炬路69号
联系电话	0537-2658559 18660761605

产品详情

马丽散 矿用马丽散 马丽散参数 低粘度马丽散 封孔马丽散 马丽停 艾格劳力 高分子马丽散 概述：马丽散是一种由两种组分组成的注射产品，用于煤岩体加固，加固裂隙和不稳定地层；封闭水流入口；密实地层；岩石加固；锚杆的密封。是一种高分子的化学反应材料，桶装发货，运输方便，打开即可使用，方便施工。在施工的时候，对于工作地点没有太高的要求，只要具备足够风源就可以，非常的方便。使用过程中，产品反应迅速，大大缩短了施工期限，节约时间，价格低廉，经济使用。使用需要一台专用注浆泵和一支混合枪，树脂和催化剂以1：1的体积比混合，产生聚合反应。当进行煤岩体注浆时，低粘性混合物保持液体状态几分钟，并渗透入细小裂隙，从而有效地加固使用区域。适用范围：

采煤工作面的加固 煤柱加固与堵漏风 瓦斯抽放孔封孔 产品特点：粘度低、渗透性强

粘性好、强度高，具有良好的塑性 良好的韧性能适应长期的地压影响

可与水反应膨胀起到封闭水流的目的 施工快捷简单 快速加固煤层 技术数据 1. 组份 树脂

催化剂20 时的密度(g/cm³) 1.0 1.220 时的粘度(mPa·s) 200 300混合比例(体积比) 1 1存储温度() 5-25

5-4020 时的储存期限(月) 6 6包装(塑料桶) 25kg 30kg 2. 固化物 20 时的反应数据反应开始(min)

2:00反应结束(min) 3:00膨胀倍数 5-10抗压强度(MPa) > 10 本公司还经营：打滑检测仪，速度检测仪，料位

计，跑偏开关，纵向撕裂保护装置，烟雾传感器，撕裂传感器，甲烷报警仪，料位开关，物料检测仪，

高压电缆接线盒，低压电缆接线盒，通讯接线盒，电机接线盒，电缆连接器，起动机，软起动，配电装

置，电镀表箱，继电器，漏氢检测仪，避雷器监测器，限位开关，磁电转速传感器，双向锁，单向锁，

矿用监视器，甲烷标定器，红外热像仪，氧气检测报警仪，闭锁报警器，空气呼吸器，本安电话机，扩

音电话，按钮，打点器，拉点器，拉引信号开关，传感器，气体检测仪，手提电磁起动机，锚杆钻机，

架柱式钻机，防突钻机，岩石电钻，煤电钻，坑道钻机，液压锚杆钻机，风煤钻，钻头，钻杆，流量计

，喷浆机，湿喷机，矿车，轮对，配件等 联系人：吴文娟 QQ：1136189162 手机：15154721835

18660761605 电话：0537-2658559 <http://zhongmao10.b2b.hc360.com/> <http://zhongmao10c.b2b.hc360.com/>