

西门子代理商销售交换机

产品名称	西门子代理商销售交换机
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 性质:授权代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

西门子代理商销售交换机

我公司是西门子签约代理商备有大量西门子产品浔之漫智控技术(上海)有限公司：西门子授权代理商

现货库存；大量全新库存，款到48小时发货，无须漫长货期

西门子PLC（S7-200、S7-200 SMART、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500、ET200S、ET200M、ET200SP）、触摸屏、变频器、工控机、电线电缆、仪器仪表等，产品选型、询价、采购，敬请联系，浔之漫智控技术(上海)有限公司

例如在使用TCP通讯建立连接时采用客户端服务器模式，这种模式又常常被称为主从式架构，简称为C/S结构，属于一种网络通讯架构，将通讯的双方以客户端（Client）与服务器（Server）的身份区分开来。使用C/S结构的通信常见的还有S7通信，ISO-on-TCP通信。

服务器的特征：被动角色，等待来自客户端的连接请求，处理请求并回传结果。

客户端的特征：主动角色，发送连接请求，等待服务器的响应。

端口：是指用于区分不同服务的逻辑编号，端口号的范围从0到65535，SIEMENS设备的开放式以太网通信通常使用编号为2000~5000范围内端口。

客户端侧在配置TCP连接时，必须设置服务器IP地址及端口号，自身使用的端口号如果没有明确，则由设备自动分配。

服务器侧在配置TCP连接时，必须设置服务器使用的端口号，客户端IP地址及端口号为可选项。

图 1在TIA软件中TCP服务器侧连接参数设置

西门子SIMATIC HMI第二代移动面板

西门子发布面向工业自动化的第二代有线移动面板。第二代移动操作和监控面板的产品性能、灵活性和便捷性相较前代产品都得以提升。第二代SIMATIC HMI移动面板采用高宽比为16:9的7寸或9寸高亮1,600万色宽屏显示，能清晰呈现高度复杂和详细的工艺流...

西门子SINAMICS G120系列变频器

SINAMICS G120 是一种包含各种功能单元的模块化变频器系统。

西门子耐用型蜂窝式路由器可实现 宽带无线联网

西门子Ruggedcom RX1400，是将以太网交换、路由和防火墙功能与各种广域网（WAN）连接选项结合起来的协议智能节点。该装置达到IP40防护等级，无需风扇进行散热，可在-40 到+85 的温度范围内连续正常工作，并配备支持DIN导轨、面板或机架安...

西门子SCALANCE

XM400工业以太网交换机

SCALANCE XM-400

交换机不但可为您提供更多功能，而且还能确保您的自动化网络实现***大灵活性。这类工业以太网交换机采用模块化设计，具有可扩展的端口扩展器，能够恰到好处地满足对通信网络日益增长的需求。

西门子SCALANCE S600 V3工业通讯安全模块

SCALANCE S模块对自动化单元和所有不具备自身安全功能的设备进行保护，使其免受非法访问以及协议外间谍程序和非法操作的干扰。即使在外部网络中出现干扰时，自动化单元内部的数据交换也不会受到影响。对通讯的保护不受所使用应用协议的影响。

由于是在同一个项目中，博途V11会自动为CPU分配不同的IP地址和Device name，用户可以也可以自行修改。

切换到设备视图下，在I-device communication选项卡中添加一个传输区，传输此时类型为CD，如图2-9所示。点击箭头，可以修改数据传输方向。

图2-9设置传输区域

添加成功后，左侧会出现Transfer area_1选项卡，点击打开详细视图，将传输类型改为安全传输类型F-CD，此时起始地址被自动修改，此地址用户也可以自行修改。同时数据长度变为12字节，并且不能被修改。在此详细视图下可以通过选择地址类型为I或者Q来修改数据传输方向。传输区1的数据传输方向为智能设备向控制器发送数据，如图2-10所示。