

1.0mm厚蓄水池防渗HDPE土工膜

产品名称	1.0mm厚蓄水池防渗HDPE土工膜
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	9.20/平方米
规格参数	断裂强度:20N 伸长率:600% 焊接宽度:10cm
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

蓄水池防渗土工膜铺设要求：

铺设土工膜前要整平压实，不得有碎石树根，防止扎坏土工膜。整理好后，测量尺寸，分别测量底部，边坡，并留出足够的余量。根据测量尺寸选购不同规格的土工膜，一般有6m或8m宽，土工膜铺设后，膜与膜之间搭接10cm左右，采用专用焊接机焊接，通过焊接使土工膜成为一个整体，起到良好的防渗效果。焊接好后，边坡采用无纺布进行遮盖，防止日晒，达到保护土工膜的目的，增加使用年限。

蓄水池土工膜的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。HDPE土工膜制作所采用的材料是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。

HDPE土工膜在铺设中，应避免产生人为褶皱，温度较低时，应尽量拉紧，铺平。施工人员要注意，凡是能对土工膜造成危害的物件，均不应放在膜上或携带在膜上行走，以免对膜造成意外损伤。为保证土工膜的施工质量，工作人员应多采用宽幅，减少现场拼接量，根据需要在单位内裁剪。为防止土工膜施工中下滑，在坡中央增设缓冲平台，且在平台上设置锚固沟，以减轻复合土工膜的下拉力，增加稳定性。